

Дизельная электростанция (генератор) Atlas Copco QES 40

Приборная панель оборудована аналоговыми амперметром, вольтметром, панелью управления Qs1011 с ЖК-дисплеем, счетчиком часов работы, указателем уровня топлива с подсветкой, 4-х полюсным защитным автоматическим выключателем, распределительной клеммной колодкой для подключения силовых кабелей и кнопкой аварийного останова.



Технические характеристики

Основные характеристики:

Напряжение:	400 / 230 В
Мощность при основной нагрузке (PRP) при 50 Гц:	33,6 кВт / 42 кВА
Коэффициент мощности:	0,8
Номинальный ток при постоянной нагрузке:	60,6 А
Емкость топливного бака:	105 л.
Топливная автономность при загрузке 100%:	15,3 час
Уровень звукового давления на 7 м (LpA):	66 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LwA):	92 дБ(А)

Расход топлива:

0% мощности:	1,85 кг/час
50% мощности:	4,09 кг/час
75% мощности:	6,17 кг/час
100% мощности:	7,58 кг/час
Удельное потребление топлива при 100% загрузке:	0,22 кг/кВт ч

Двигатель:

Модель:	Kubota V3800DI-T-E2BG
Охлаждение:	жидкостное
Число цилиндров:	4

Мощность:	38 кВт
Подача воздуха в камеру сгорания:	турбонаддув
Рабочий объем двигателя вращения:	3,8 л.
Управление скоростью:	Электронное
Система впрыска топлива:	прямой впрыск
Емкость масляной системы:	13 л.
Емкость системы охлаждения:	7,5 л.
Напряжение бортовой сети генератора:	12 В
Обороты двигателя:	1500 об./мин
Норма по выхлопу:	EU Stage III
Альтернатор:	
Модель:	Меcc Alte ECP32-3S/4
Степень защиты:	IP23
Класс изоляции обмоток статора:	H (высший)
Класс изоляции обмоток ротора:	H (высший)
Габаритные размеры и вес:	
Длина:	2200 мм
Ширина:	940 мм
Высота:	1270 мм
Вес:	1015 кг
Защита от токов утечки:	
Реле утечки на землю:	0,03-30 А
Контроль сопротивления изоляции:	1-200 кОм
Условия эксплуатации:	
Максимальная рабочая температура окружающей среды:	+ 50°C
Минимальная температура гарантированного запуска (без подогревателя охлаждающей жидкости):	- 10°C (без подогревателя охлаждающей жидкости)
Минимальная температура гарантированного запуска с (подогревателем охлаждающей жидкости):	-25%(поставляется по заказу) 85%
Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря:	3000м

В стандартной комплектации дизель-генератор Atlas Copco QES 40 оборудован:

Дизельным четырехтактным четырехцилиндровым двигателем Kubota V3800DI-T-E2BG; Синхронным бесщеточным генератором переменного тока MECC ALTE ECP32-3S/4 допускающим перегрузку 300% в течение 10 секунд; Защитным реле утечки на «землю» с диапазоном регулировки 0,030...30 А; Системой жидкостного охлаждения с мощным осевым вентилятором; Системой фильтрации топлива с предварительным влагоотделением; Автоматическим регулятором напряжения по 3-м фазам с

точностью регулировки $\pm 1\%$; Электронным регулятором скорости вращения (частоты) с точностью регулировки $\pm 0,25\%$; Встроенным запирающимся топливным баком емкостью 105 литров; Гибким дренажным шлангом для охлаждающей жидкости; Системой шумоглушения, обеспечивающей уровень звукового давления 66 дБА на расстоянии 7 метров; Металлическим штырем для заземления генератора при работе в полевых условиях; Системами защиты по высокой температуре охлаждающей жидкости, низкому давлению масла и низкому напряжению на выходе генератора переменного тока. Пазы для вилосного погрузчика и подъемной проушины Герметичная рама для удержания рабочих жидкостей в случае утечки

Дополнительное оборудование (не входит в стандартную комплектацию):

Зарядное устройство АКБ Выключатель АКБ Реле утечки на землю или реле контроля изоляции Выходные розетки 16/32 А 3ф, 16 А 1ф Система "холодного пуска" Электрический подогреватель охлаждающей жидкости Подключение к внешнему топливному баку с быстроразъемными соединениями Ручной насос для откачки масла Топливный бак увеличенной емкости Шасси (прицеп)

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>