

## Компрессор Atlas Copco XANS 376E

Передвижной компрессор с электродвигателем модели XANS 376E с давлением 12 бар и производительностью 22,7 м<sup>3</sup>/мин — энергоэффективный, надежный и мобильный источник сжатого воздуха для питания абразивоструйного и другого пневматического оборудования.

Модель имеет исполнение на шасси для буксировки за транспортным средством с выдачей ПСМ или без шасси на опорах для монтажа в кузов, контейнер или для стационарной установки.



### Технические характеристики

#### Компрессор:

|                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| Рабочее давление (избыточное), бар:                              | 12,0    |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м <sup>3</sup> /мин: | 22,7    |
| Количество ступеней сжатия, шт.:                                 | 1       |
| Емкость масляной системы компрессора, литр:                      | 63      |
| Вынос масла на 100% мощности, мг/м <sup>3</sup> :                | менее 5 |
| Количество постов на 3/4", шт.:                                  | 1       |
| Количество постов на 1.1/4":                                     | 1       |
| Количество постов на 2.1/2":                                     | 1       |

#### Двигатель:

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Модель:                     | YLF315L1-4 |
| Охлаждение:                 | воздушное  |
| Мощность, кВт:              | 160,0      |
| Напряжение, В:              | 400        |
| Частота, Гц:                | 50         |
| Обороты двигателя, об./мин: | 1480       |
| Сервисный фактор:           | 1,15       |
| колебания напряжения, %:    | 15         |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Система охлаждения:      | Масл. |
| cosj:                    | 0,9   |
| Класс изоляции обмоток:  | F     |
| Класс защиты двигателя:  | IP54  |
| <b>Габариты и вес:</b>   |       |
| Длина с дышлом, мм:      | 4685  |
| Длина без дышла, мм:     | 1520  |
| Ширина на шасси, мм:     | 1685  |
| Высота на шасси, мм:     | 2100  |
| Вес рабочий с шасси, кг: | 4193  |

## Преимущества электрических компрессоров

**Энергоэффективность** — меньшая мощность, требуемая для производства сжатого воздуха, позволяет снизить нагрузку на электрическую сеть и сократить эксплуатационные затраты. **Удобство транспортировки и перемещения** по территории объекта благодаря компактным габаритам и небольшому весу. По выбору заказчика компрессоры поставляются в комплектации на шасси или без. На компрессоры на шасси выдается ПТС или ПСМ. **Простая и информативная панель управления**, подсоединение питающего кабеля осуществляется через клеммную колодку, удобно расположены выходные краны, а также низкий уровень шума – 69 дБ(А). **Всепогодный защитный кожух** с антикоррозийным покрытием, класс защиты электродвигателя IP 54 позволяют эксплуатировать компрессор на улице в любой сезон. **Безопасность эксплуатации** обеспечивается защитными механизмами отключения, которое произойдет в случае: перегрузки по току, перегрева, пропадания напряжения на фазах или при превышении допустимой температуры компрессорного масла. **Удобство обслуживания** — продуманная компоновка всех узлов позволяет провести техническое обслуживание за рекордно короткое время (менее получаса), периодичность регламентного обслуживания — 1000 моточасов или 1 раз в год.

## Сертификаты, справки и документация на XANS 376

LLOYD,S ISO 9001, ISO14001 – сертификаты контроля качества и экологичности Декларация Соответствия ТР ТС Инструкция по эксплуатации на русском языке Каталог запасных частей

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_