

## Садовый трактор Husqvarna TC 130

Производитель: Husqvarna (Швеция)

### *Снят с производства*

Компактный и эффективный трактор с бензиновым двигателем мощностью 6,3 кВт, травосборником на 200 литров и шириной стрижки 77 см. Режущая дека защищена от коррозии и легко поднимается и опускается с помощью рычага на крыле. Специальная система безопасности отключает ножи при движении задним ходом, а также если оператор поднимается с рабочего кресла. Система Air Induction обеспечивает ровную стрижку, поднимая траву мощной струей воздуха. Для удобства оператора предусмотрено увеличенное место для ног, а также регулируемое продольно и по высоте кресло. Клемма для подключения подзарядки аккумулятора удобно расположена на приборной панели, рядом с индикатором зарядки. Для работы в темноте на тракторе установлены фары.



### Технические характеристики

Ширина стрижки, см:	77 см
Режимы стрижки в базовой комплектации:	В травосборник
Объем травосборника:	200 л
Тип трансмиссии (коробка передач):	Гидростатическая
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:	6,3 кВт (2800 об.мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	8,5 л.с. (2800 об.мин)
Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Briggs&Stratton
Модель двигателя:	Husqvarna Series Intek 3125
Рабочий объем цилиндра, куб см:	344 см <sup>3</sup>
Количество цилиндров:	1
Напряжение / емкость аккумулятора:	12 В / 28А-ч
Генератор:	12 Ампер
Объем топливного бака:	5,7 л
Управление трансмиссией (движением):	С педальным управлением

Скорость движения вперед, мин.-макс.:	0 - 6,7 км / час
Скорость движения назад, мин.-макс.:	0 - 1,8 км / час
Количество передач, движение вперед:	Плавно изменяемые
Количество передач, движение назад:	Плавно изменяемые
Привод на колеса:	Задний
Высота стрижки, мин-макс:	38 - 102 мм
Наличие травосборника:	Входит в комплектацию
Заглушка / набор BioClip (функция мульчирования):	Приобретается отдельно
Включение режима BioClip (мульчирования) с места оператора:	—
Дефлектор (выброс травы в сторону / назад):	Не устанавливается
Электропривод травосборника:	—
Индикатор заполнения травосборника:	+
Материал режущей деки:	Сталь
Усиленная режущая дека:	—
Муфта (выключатель) включения ножа:	Механическая
Количество ножей:	1
Штуцер для мойки деки из поливочного шланга:	+
Защитный бампер:	—
Круиз контроль:	—
Счетчик моточасов:	Цифровой с запрограммированными интервалами между обслуживаниями
Фары:	2 шт
Подстаканник:	+
Автоматический выключатель под сиденьем (выключение мотора и деки при покидании сидения):	+
Индикатор уровня зарядки аккумулятора с соединением к зарядной станции:	+
Возможность установки роторного снегоотбрасывателя, снегоотвала, щетки:	—
Возможность установки прицепного оборудования:	+
Размер передних шин:	13x5-6 дюймов
Размер задних шин:	16x6,5-8 дюймов
Радиус поворота, минимальный:	41 см / 16 дюймов
Система увеличения угла поворота передних колес U-Cut (увеличенная маневренность):	—
Колёсная база:	119 см / 47 дюймов
Габаритная длина машины:	226 см

Габаритная ширина машины:	88 см
Габаритная высота машины:	103 см
Размер упаковки, ДхШхВ:	1924x1143x976 мм
Масса:	176 кг
Звуковое давление возле уха оператора:	85 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	100 дБ (А)
Вибрации на рулевом колесе:	2,54 м/с <sup>2</sup>
Вибрации на сиденье:	0,05 м/с <sup>2</sup>

## Особенности

Трактор эффективен в работе, удобен в эксплуатации, эргономичен и компактен. Порошковое покрытие режущей деки делает ее долговечной и устойчивой к коррозии. Травосборник емкостью 200 литров отлично подходит для сбора травы и листьев, может опустошаться оператором прямо с рабочего сиденья, оснащен звуковым индикатором заполнения. ROS - система управления реверсом, обеспечивает безопасность, отключая режущие ножи во время движения задним ходом, или в случае, когда оператор покидает свое кресло. Дополнительная принадлежность - заглушка BioClip позволяет измельчать траву и использовать ее как удобрение. Хорошая маневренность благодаря компактным размерам, занимает мало места при хранении. Удобство посадки и высадки благодаря увеличенной опоре для ног. Педальное управление гидростатической трансмиссией (отдельные педали для движения вперед или назад) позволяет держать руки на руле, полностью контролируя управление трактором. Бензиновый одноцилиндровый двигатель Briggs&Stratton маломощен, но в то же время обладает достаточно большой мощностью. Оснащен системой смазки под давлением с масляным насосом и фильтром. Уровень зарядки аккумулятора отображается на индикаторе, расположенном рядом с клеммой подключения зарядного устройства для удобства подзарядки. Удобное расположение механической муфты включения ножей на панели управления. Высота стрижки травы удобно регулируется рычагом, расположенным на крыле трактора. Сиденье оператора на скользящих полозьях удобно регулируется по высоте и продольно не вставая с места. Угол установки рулевого колеса обеспечивает максимальное удобство работы. Система нагнетания воздуха Air Induction, вентилирующая режущий блок, обеспечивает ровную стрижку благодаря очень мощной воздушной струе. Поворотный передний мост обеспечивает отличную проходимость и устойчивость даже на неровной местности. Режущая дека легко очищается при помощи штуцера моечной системы для поливочного шланга. Чистить деку рекомендуется сразу после работы. Для работы в темноте на тракторе предусмотрены фары.

## Видео

Обзор садового трактора Husqvarna TC 130

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

## Дополнительная информация

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>