

Бетононасос BSA 2109 HD дизельный привод

Надежный и мощный стационарный бетононасос для крупных строительных площадок. Стационарный бетононасос BSA 2109 HD предназначен для работ по бетонированию с максимальной производительностью до 95 м³/ч, максимальным давлением до 152 бар. Дизельный двигатель Deutz - 200 кВт. Высота подачи бетонной смеси – до 150 метров (~40 этажей) или по горизонту – до 600 метров. Водяной промывочный насос 50 л/мин, 20 бар.



Применяется во всех климатических условиях благодаря оптимальной системе подачи воздуха; Износостойкие литые детали; Оптимальная форма приемного бункера облегчает уход и сокращает количество остатков бетона; Усовершенствованное уплотнение S-образного шибера благодаря автоматическому кольцу; Гидравлическая система и рабочий цилиндр защищены от воздействия бетонной смеси; Минимальные трудозатраты при переключении режима подачи; Хромовое покрытие гарантирует долгий срок службы рабочего поршня и цилиндров.

Бетононасос Putzmeister BSA 2109 HE с электрическим приводом идеально подходят для использования в тоннелях, если речь идёт о больших дистанциях транспортировки.

Технические характеристики

Модель:	BSA 2109 HD	BSA 2109 HE
Привод:	дизель	электро
Макс. объем подачи, м³/ч:	95	85
Макс. давление подачи, бар:	152	152
Макс. фракция бетона, мм:	40	40
Диаметр цилиндра, мм:	200	200
Ход поршня, мм:	1000	1000
Мощность двигателя, кВт:	200	160
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм:	□6825x1986x2500	□6825x1986x2500□
Вес, кг:	6300	6600

Преимущества в управлении, очистке и техобслуживании

Поворотные дверцы для облегчения доступа и защиты от атмосферных воздействий. **Удобный доступ** для выполнения техобслуживания и ремонта.

Миниатюрная панель манометров и гидроточек: все данные системы в одном месте.

Наглядный графический дисплей EGD.

Гидравлика и переключающие цилиндры расположены так, чтобы контакт с бетоном, а следовательно и их загрязнение были исключены. **Внешнее присоединение запорной задвижки** (серия с ходом от 1400 мм).

Легкая замена всех компонентов S-шибера. Быстрая замена поршня благодаря открытому в верхней части резервуару охлаждения, легкодоступному водосливному крану и автоматической системе извлечения поршня (тип HP). **Централизованная система смазки** для быстрого снабжения всех основных смазочных точек. **Бункер оптимизированной геометрии**, облегчающей очистку и уменьшающей остаток бетона. **Гладкая наружная поверхность**, облегчающая очистку.

Увеличивающие площадь опирания и повышающие устойчивость наклонные опоры. Практичная ручная лебедка. Дополнительные возможности фиксации насоса, например, при помощи натяжных замков (для хода от 2100 мм).

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>