



Позиционеры вилок с приваренными каретками вилок FEM-типа со встроенной кареткой бокового сдвига (РЈА)

Позиционеры вилок с приваренными каретками вилок FEM-типа со встроенной кареткой бокового сдвига

Позиционер вилок позволяет гидравлически сдвигать вилы ближе вместе либо дальше одна от другой, как индивидуально, так и синхронно. Это бывает полезным при необходимости обрабатывать поддоны различных размеров.



Техническая характеристика

Грузоподъемность: 2500/500-500/600

Шина W4:900-1700 мм

Высота H7:640-870мм

Вес: 155-313 кг

Техническая спецификация без вилок Можно легко установить стандартные Вилы для вилочного погрузчика Самосмазывающиеся верхние скользящие вкладыши С интегрированной кареткой бокового сдвига С хромированной закругленной верхней балкой

Как заказать позиционер вилок на погрузчик

Для заказа позиционера на ваш погрузчик следует в окне "Запроса товара" в разделе "Комментарий" указать необходимые технические характеристики. Чем больше подробной информации, тем правильнее это навесное оборудование будет подобрано.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>