

Долото узкое Hex 19 x 50мм, L = 500мм

Этот сверхлегкий отбойный молоток предназначен для легких отделочных, ремонтных работ, проделыванию небольших отверстий в стенах и штроблению. Система подавления шума и вибрации делает этот инструмент наиболее привлекательным среди конкурентов. Данный молоток мы рекомендуем использовать с бензиновым компрессором XAS 27 Hp или дизельной моделью XAS 37 Kd.



Технические характеристики

Тип молотка:	Отбойный молоток
Модификация молотка:	Стандарт
Держатель инструмента:	колпачок
Масса:	3.5 кг
Длина:	310 мм
Расход воздуха:	6.9 л/с
Частота ударов:	4080 в минуту
Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10):	14 м/с ²
Гарантированный уровень звукового давления, L _w (2000/14/EC):	104 дБ(А)
Уровень звукового давления (ISO 11203) L _p , r=1 м:	92 дБ(А)
Размер хвостовика (мм):	Шестигранный 19x50
Размер хвостовика (дюймы):	Шестигранный 3/4x2

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>