

## Гидромолот Delta F-30S шумозащитный корпус

В качестве сменного рабочего органа на гидравлические экскаваторы отечественного и зарубежного производства, и другие гидрофицированные машины (погрузчики, манипуляторы и т.п.) соответствующей массы и грузоподъемности, применяются гидравлические молоты Delta F-30S, при условии соблюдения требований к гидравлическому контуру. Delta F-30S позволяет профессионально подойти к выполнению строительных работ. Он является максимально производительным гидромолотом для проведения работ в городе. Гидромолот применяется на экскаваторы массой от 20 до 30 тонн, с объемом ковша от 1 до 1,6 м<sup>3</sup>. Так же Delta F-30S позволяет регулировать энергию и частоту ударов в соответствии с необходимыми требованиями и разрушаемым материалом.



Высокие технические характеристики позволяют применять его для дробления негабаритов в карьерах с материалом твердостью 16 единиц по шкале Протодяконова, пределом прочности на сжатие 200 МПа, работать с гранитом и диабазами при небольших объемах работ. Мощности гидромолота достаточно для проведения работ на высокоармированном бетоне при разрушении объектов мостового строительства и фортификационных сооружений.

Проводить работы можно в любых пространственных положениях, в том числе горизонтальном.

### Технические характеристики

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Пневмогидроаккумулятор: | нет                             |
| Страна производитель:   | Корея                           |
| Работа без прижатия:    | нет                             |
| Тип:                    | Поршневой                       |
| Работа под водой:       | Опция                           |
| Автоматическая смазка:  | В комплекте                     |
| Грязесъемник:           | В комплекте                     |
| Тип корпуса:            | Закрытый                        |
| Диаметр пики, мм:       | 140                             |
| Модель гидромолота:     | Delta F-30S шумозащитный корпус |
| Масса, кг:              | 1900                            |
| Тип техники:            | экскаватор                      |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Тип гидроразводки:       | однопоточная |
| Масса экскаватора, т:    | 24-30        |
| Энергия удара, Дж:       | 6150         |
| Рабочее давление, атм:   | 160-180      |
| Частота ударов, уд./мин: | 350-500      |
| Поток масла, л/мин:      | 120-180      |

### **Преимущества закрытого корпуса гидромолота F-30S**

Снижение уровня шума Увеличение эффективности виброзащиты Увеличение срока службы наиболее подверженных быстрому износу деталей, расходных элементов

### **Опции гидромолота Delta F-30S**

Система автоматической смазки рабочих втулок; Система смачивания разрушаемого объекта для защиты от строительной пыли (обязательно наличие корпуса); Закрытый шумозащитный корпус, который рекомендуется для проведения подводных работ (наличие компрессора и автоматической смазки - обязательно). Комплект подвода воздуха к гидромолоту для подводных работ (обязательно наличие корпуса); Электрогидравлический комплект аварийной остановки гидромолота при прекращении подачи воздуха от компрессора для защиты от гидроудара в работе под водой, Перед началом работы гидромолота необходимо изучить руководство по эксплуатации и приемы безопасной работы. Изготовитель гарантирует высокую производительность и надежную работу гидромолотов при соблюдении требований инструкции.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_