

Рукав □ гидравлический двойной (class C/D), 7 м

Делитель подачи масла позволяет эксплуатировать оборудование от гидравлической несущей машины, снижая подачу и давление. Для соединения делителя и инструмента требуется шланг.



Технические характеристики

Поток масла, макс.:	60 л/мин
Поток масла, регулируемый:	20 - 25 л/мин
Клапан ограничения давления, регулируемый:	0 - 210 бар
Подключение насоса ("мама"):	1/2"
Подключение бака ("папа"):	1/2"
Подключение инструмента, давление ("папа"):	1/2"
Подключение инструмента, бак ("мама"):	1/2"
Класс ЕНТМА:	C

Подключение

Поток масла, макс.	60 л/мин
Поток масла, регулируемый	20 - 25 л/мин
Клапан ограничения давления, регулируемый	0 - 210 бар
Подключение насоса ("мама")	1/2"
Подключение бака ("папа")	1/2"
Подключение инструмента, давление ("папа")	1/2"
Подключение инструмента, бак ("мама")	1/2"
Класс ЕНТМА	C

Преимущества

Встроенный регулируемый предохранительный клапан.

Применение

Для подсоединения гидравлического оборудования к различным силовым установкам, например, на экскаваторах, грузовых автомобилях, погрузчиках и тракторах.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>