

## Шланг 7 м

Гидравлическая дисковая пила Atlas Copco LS 16 с алмазным режущим диском диаметром до 400 мм и посадочным кольцом 25,4 мм способна пилить армированный бетон, асфальт, кирпич на глубину до 160 мм. Минимум изнашиваемых частей, максимум долговечности и отсутствие ремонта, возможность работы как во взрывоопасных зонах, так и под водой. Также, пила может использоваться в качестве резчика швов, если ее установить на специальную тележку серии LSC с канистрой для подачи воды.



## Технические характеристики

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Вес, кг:                   | 10.6      |
| Расход масла, л/мин:       | 20-40     |
| Макс. давление масла, бар: | 172       |
| Размер диска, мм:          | 400x25,4  |
| Глубина реза, мм:          | 160       |
| Частота оборотов, об/мин:  | 2000-4000 |
| Скорость оборотов, об/мин: | 42-85     |
| Класс по ЕНТМА:            | C/D/E     |

## Преимущества

Простая конструкция с прямым приводом от двигателя. Открытая, хорошо видная режущая кромка. Высокий показатель мощности на единицу массы. Компактный дизайн. Резка глубиной 160 мм. Работает в условиях запыления, в шламе и под водой.

## Применение

Бетон, железобетон. Асфальт. Сталь.

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

## Дополнительная информация

---

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>