

Швонарезчик дизельный Husqvarna FS 5000

Производитель: Husqvarna (Швеция)

35,5 кВт, дизельный двигатель - Yanmar, максимальный диаметр диска в данной комплектации - 750мм, максимальная глубина реза в данной комплектации - 300мм, самоходный 0-37 м/мин, вес - 771кг. Максимальный диаметр диска при установке защитного кожуха большего размера - 900мм. Максимальная глубина резания при установке защитного кожуха большего размера 374 мм.



Технические характеристики

Способ перемещения:	Самоходный
Скорость движения, м/мин:	0-37 м/мин
Тип трансмиссии:	Сдвоенный электродвигатель
Максимальный диаметр режущего диска в данной комплектации, мм:	750 мм
Максимальная глубина реза в данной комплектации, мм:	300 мм
Посадочное отверстие, мм:	25,4 мм
Максимальный диаметр режущего диска при установке защитного кожуха диска большего размера, мм:	900 мм
Максимальная глубина резания при установке защитного кожуха диска большего размера, мм:	374 мм
Тип двигателя:	4-х тактный дизельный
Изготовитель двигателя:	Yanmar
Объем двигателя, см ³ :	2189 см ³
Мощность двигателя, л.с.:	48 л.с.
Рабочие обороты двигателя, об./мин:	3000 об./мин
Число цилиндров:	4
Диаметр цилиндра, мм:	88 мм
Ход поршня, мм:	90 мм
Охлаждение двигателя:	Жидкостное / Воздушное

Воздушный фильтр:	Многокаскадный
Емкость топливного бака, л:	24,5 л
Режущий инструмент входящий в комплект поставки:	Не входит в комплект
Тип защитного кожуха режущего диска:	Надвижной
Контроль глубины режущего диска:	Электروهидравлический
Звуковое давление возле уха оператора, дБ (А):	102 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ (А):	119 дБ (А)
Уровень вибраций рукоятки, м/с ² :	2,5 м/с ²
Размеры (ДхШхВ), мм:	1753 x 844 x 1313 мм
Масса (без упаковки), кг:	771 кг
Масса в упаковке, кг:	840 кг
Регулируемая рукоятка:	Многопозиционная
Поликлиновый ремень (лучшая подача мощности, большой срок службы):	+
Страна основного производства и происхождения бренда:	Швеция

Особенности

Четырехцилиндровый двигатель Yanmar с низким уровнем выбросов Эргономичное расположение органов управления обеспечивает простой интуитивный контроль работы. Приборная панель с цифровым дисплеем Электрическая система контроля - система E-task включает в себя индикатор положения на дисплее, она может автоматически вернуться в нейтральное положение и имеет возможность запоминать последнюю использованную настройку Инновационная система гидрообъемного привода со сбалансированной системой двойного привода двигателя. Нет необходимости регулировать ремни, цепи или передачи Система передачи мощности с прямоугольной коробкой передач передает высокую мощность вала ножа с оптимальным крутящим моментом и с минимальными вибрациями Регулируемые рукоятки могут быть сложены для удобства транспортировки. А регулируемый и телескопический указатель обеспечивает хорошую видимость при резке и так же может складываться для транспортировки Простой монтаж защитного кожуха Минимальные потребности в тех. обслуживании. Интервалы между обслуживанием составляют как минимум 500 часов, а ограниченная гарантия предоставляется на 1000 часов работы

Видео

Самоходный дизельный нарезчик швов FS 5000 D

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>