

Алмазный диск для дорожных резчиков средних F685 900-25,4

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Алмазный диск для средних нарезчиков швов мощностью 25-50 кВт. Конструкция сегментов диска обеспечивает защиту от подрезания, минимальный износ корпуса диска, высокую производительность, а также легкое и свободное зарезание в материал при начале работы. Диск может работать с асфальтом любого типа, с наполнителем как низкой, так и высокой твердости.



Технические характеристики

Тип:	Влажный
Диаметр режущего диска, мм:	500 - 900
Посадочное отверстие, мм:	25,4
Форма сегмента (режущей поверхности):	Плоский
Высота сегмента, мм:	11
База сегмента, мм:	3
Глубина алмаза (рабочая высота сегмента), мм:	8
Для машин мощностью, кВт:	25 - 50

Применение (оценка по пятибалльной шкале):

Железобетон:	—
Бетон твердый:	—
Бетон средний:	—
Бетон мягкий (применение по пятибалльной шкале):	—
Асфальт твердый:	5
Асфальт мягкий:	5

Особенности

Благодаря особой форме сегментов, зарезание диска в материал происходит свободно и плавно. Во

избежание износа стального основания диска, а также подрезания, у всех дисков есть сегменты уменьшенной высоты или утопленные сегменты. Во избежание подрезания поперечники дисков оборудованы углубленным отводом капель с сегмента или предохранителями в форме опоры сегментов.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>