Оборудование фирмы Husqvarna

## Пакеты Longopac, 4 шт.

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Эффективный промышленный пылесос, который подходит для высокопроизводительных шлифовальных станков Husqvarna PG 820 RC, PG 820, PG 680 RC, PG 680, PG 530. T 7500 идеально подходит для сложных материалов, таким как пыль и бетонная крошка, в самом широком спектре применений. Мощные двигатели эффективно создают поток воздуха для машин для шлифовки полов, а также для местных или центральных вытяжных систем, используемых в строительной отрасли. Обладает надежной фильтрующей системой с высокой эффективностью сбора и длительным сроком службы. Может обрабатывать большие количества мелкой пыли. Оснащен тремя проверенными и сертифицированными HEPA-фильтрами класса H13, обеспечивающими чистоту воздуха. Система Longopac обеспечивает простую замену мешка и предотвращает попадание собранной пыли в окружающую среду

**3 этапа фильтрации:**

**Этап 1:** Циклонная камера, удаляющая самые тяжелые фракции пыли.
**Этап 2:** Большой моющийся конический главный фильтр со встроенной системой очистки Jet Pulse.
**Этап 3:** Прошедшие проверку сертифицированные микрофильтры HEPA H13 улавливают 99.99% оставшихся в воздухе вдыхаемых фракций диоксида кремния (0,3 мКм)

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Мощность, квт: | 5.5 |
| Напряжение, В: | 400 |
| Макс. номинальный ток, А: | 9.8 |
| Напряжение питания: | 3-фазное |
| Расход воздуха, м3/ч: | 600 |
| Макс. разрежение, кПа: | 28 |
| Диаметр всасывающего отверстия, мм: | 76 |
| Площадь поверхности первичного фильтра, м2: | 2.9 |

| | |
|---|---|
| Площадь поверхности фильтра HEPA H13, м2: | 5 |
| Число фильтров HEPA H13: | 2 |
| Класс: | H |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: | 1250x690x1780 |
| Масса, кг: | 206 |

## Комплектация

Один шланг D76 мм (10 м) Адаптер Camlock 76 - 50 мм Один шланг D50 мм (7.5 м) Переходник D50 мм Щетка для сбора пыли D50 мм, ширина 450 мм Один пакет Longopac

## Особенности

Легкая и эффективная очистка фильтра Предохранительный клапан, защищающий двигатель Мощный турбинный двигатель Большое входное отверстие со встроенным запорным клапаном. Позволяет временно выключать оборудование и предотвращает попадание собранной пыли в окружающую среду во время транспортировки Понятный мониторинг воздушного потока. Предупреждает оператора, когда фильтр нуждается в обслуживании Превосходная устойчивость и мобильность. Компактная конструкция, литые не оставляющие следов шины, поворотные колеса и сцепное устройство для крепления сепаратора обеспечивают превосходную мобильность и устойчивость Чистая и простая замена мешка

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**