

Робот для демонтажа Husqvarna DXR 140 с ручным натяжением гусениц

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Легкий и маневренный робот для демонтажа, благодаря своим габаритным размерам легко транспортируется в лифте, входит в дверные и лестничные проемы. Автоматическая система смазки, эффективная система охлаждения. Может вращаться на 360 градусов без ограничения оборотов, что делает его незаменимым помощником в ограниченных пространствах. Четыре опоры управляются независимо, что обуславливает исключительную устойчивость робота даже на неровных участках или вблизи стен.



Технические характеристики

Мощность двигателя:	15 кВт / 20,12 л.с.
Расход масла при 50 / 60 Гц, л / мин:	52
Давление в системе, номинальное, макс. бар:	200
Давление в системе, повышенное, макс. бар:	250
Переменный расход масла для инструментов и системы, л / мин:	0-52
Тип насоса:	Чувствительный к изменению нагрузки осевой поршневой насос
Терминал:	Переносной пульт дистанционного управления
Связь:	Радиосвязь или кабель
Радиосвязь:	Промышленная технология Bluetooth, класс 1
Дальность действия, радиосвязь:	До 100 м
Аккумулятор:	Литий-ионный повышенной емкости на 1600 мА/час
Рабочая зона:	4,4/ 3,7 м / 173,23/ 145,67 дюйм
Система управления:	Модульная, цифровая, прогр. контроллер на базе CAN
Автоматическая смазка гидромолота:	Да

Аутриггеры:	Входят в стандартный комплект
Телескопическая стрела:	Да
Масса:	985 кг
Габариты (ДхШхВ), мм Ширина, корпус машины, мм:	1614x771x854

Особенности Husqvarna DXR 140

Благодаря небольшой высоте машины, центр тяжести находится низко, что повышает ее устойчивость и улучшает обзор оператору. Корпус машины легко открывается, а гидростанция расположена над шасси - все для удобства технического обслуживания. Стандартная автоматическая система смазки с масляным насосом. Для работы в условиях плохой видимости предусмотрены мощные светодиодные фонари. Ширина машины всего 77 см, что делает ее исключительно маневренной и позволяет легко проходить в дверные и лестничные проемы. Для эффективного охлаждения машины предусмотрены электрический вентилятор и охладитель. Стрела робота может вращаться на 360 градусов без ограничения оборотов, что исключительно удобно при работе в ограниченных пространствах. Исключительная устойчивость даже на неровных поверхностях или вблизи стен благодаря независимо и индивидуально контролируемым аутригерам. В дистанционном управлении использована технология Bluetooth, позволяющая выводить на дисплей понятные текстовые сообщения о необходимости технического обслуживания - например, замене масла или фильтра. Благодаря небольшим габаритам робот легко транспортируется на трейлере или в лифте. На робот предусмотрены сменные насадки - отбойный молоток, дробилка или ковш. Робот прост в обслуживании, молот смазывается автоматически.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____