

## Мотопомпа Varisco JD 6-250 P10 FVM06 TRAILER

Насосы серии J производства VARISCO представляют собой самовсасывающие центробежные насосы с рабочим колесом открытого типа, способные перекачивать жидкости с содержанием твердых частиц большого диаметра за счет использования сменных компенсационных колец. Насосы имеют легко открывающиеся крышки для осмотра и механические уплотнения с внешней смазкой.

Самовсасывающий центробежный насос для сильнозагрязненных вод J6-250 G10 FKL10.



### Технические характеристики

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Напор, м:                       | 27,5           |
| Поток, м.куб/час:               | 340            |
| Мощность двигателя, л.с:        | от 27 до 38    |
| Размер напорного патрубка, мм:  | 150            |
| Размер приточного патрубка, мм: | 150            |
| Размер частиц, мм:              | 76             |
| Тип двигателя:                  | дизельный      |
| Габариты Д x Ш x В, мм:         | 1760x1340x1440 |
| Вес, кг:                        | 710-760        |

### Варианты исполнения Varisco JD 6-250 G10

| Модель                     | □ □ Напор, м | □ □ Поток, м <sup>3</sup> /час | □ □ □ Двигатель | □ □ Мощность, л. с. | □ □ Ø частиц, мм |
|----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| JD 6-250 G10 FVM06 TRAILER | 27,5         | 340                            | VM 2105E2       | 27                  | 76               |
| JD 6-250 P10 FVM06 TRAILER | 27,5         | 340                            | VM 2105E2       | 27                  | 76               |

|                               |      |     |                 |    |    |
|-------------------------------|------|-----|-----------------|----|----|
| JD 6-250 G10 FVM04<br>TRAILER | 27,5 | 340 | VM 2105E2       | 27 | 76 |
| JD 6-250 P10 FVM04<br>TRAILER | 27,5 | 340 | VM 2105E2       | 27 | 76 |
| JD 6-250 G10 FZD35<br>TRAILER | 27,5 | 340 | Deutz D2011L03I | 32 | 76 |
| JD 6-250 G10 FHT17<br>TRAILER | 27,5 | 340 | Hatz 3M41C      | 38 | 76 |

□ Открыть таблицу □ вариантов исполнения мотопомп Varisco. □

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Varisco JD 6-250 G10

Корпус насоса - чугун; Открытое рабочее колесо, позволяющее перекачивать воду с частицами диаметром до 76мм; Дизельный двигатель KDI1903Mc электростартером объемом 1861 см<sup>3</sup> и максимальной мощностью 29 л.с. фирмы KOHLER (США) с жидкостным охлаждением; Смазываемое механическое уплотнение из карбида вольфрама; Две компенсационные пластины: одна спереди, другая сзади рабочего колеса; Двухколесная тележка с топливным баком 130л;

## РАСШИФРОВКА АРТИКУЛА Varisco JD 6-250 G10

10- тип механического уплотнения, установленного на манжете вала из нержавеющей стали.

Вращающееся и стационарное седло из карбида вольфрама. Прокладки из нитриловой резины, если отсутствует иной тип смазки. Манжетное уплотнение из нитриловой резины, устанавливаемое обратной стороной;

G - Конструкция полностью из чугуна, внутренняя арматура из нержавеющей стали, прокладки из нитриловой резины;

FKL - консольно-моноблочная сборка с двигателем KOHLER с жидкостным охлаждением;

TRAILER - тележка для тяжелых условий эксплуатации

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

---

**Дополнительная информация**

---

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>