

Высокочастотный глубинный вибратор Wacker Neuson IRFU 30

Бетонный вибратор IRFU - чрезвычайно универсальный и простой. Высокочастотные глубинные вибраторы серии IRFU в первую очередь характеризуются тем, что просто подключаются к 1-фазному источнику питания и сразу же готовы к работе. Быстро, просто, универсально. Идеально для независимой эксплуатации. Высокочастотный глубинный вибратор Wacker Neuson IRFU 30 - это компактный профессиональный вибратор с булавой игольчатого типа. Такие варианты легки в эксплуатации, поскольку они могут использоваться для уплотнения бетона в труднодоступных местах опалубочных форм. IRFU 30 создает эффективное поле проработки в диаметре до 60 см. Его малый вес позволяет повысить удобство при работе с оборудованием. Вибрационный наконечник генерирует высокочастотные импульсы, которые качественно уплотняют бетон.



Технические характеристики

Диаметр вибробулавы:	30 мм
Длина вибробулавы:	353 мм
Масса вибратора:	11,5 кг
Длина защитного шланга:	5 м
Эффективный диаметр вибровоздействия:	40 см
Частота колебаний:	12000 об/мин
Тип двигателя:	электрический асинхронный трехфазный в вибробулаве
Напряжение электропитания:	230 В
Потребляемый ток:	2,2 А
Частота сети:	50-60 Гц
Электрический кабель:	15 м

Преимущества использования глубинных вибраторов серии IRFU

Интегрированный преобразователь частоты. Надежность эксплуатации даже при колебаниях входного напряжения и использовании генераторов. Герметичная электроника. Сделано в Германии. Различные длины шлангов.

Подробная информация по серии IRFU

Bodyguard

Безопасность прежде всего: система защиты Bodyguard™ создана для дополнительной безопасности оператора. Встроенный в конец кабеля механизм Bodyguard™ контролирует последующие компоненты и отключает агрегат в случае неполадок или опасности поражения электрическим током в течение 3 миллисекунд.

Система Bodyguard является подсоединяемой, т.е. в случае замены кабеля ее можно подключить через новый кабель и продолжить использование. Проверка работы системы выполняется с помощью рабочих индикаторов и контрольных клавиш.

□ □ □

Интегрированный преобразователь частоты □

Дополнительное оборудование: для эксплуатации данного глубинного вибратора дополнительные преобразователи частоты не требуются Просто подключите к розетке и сразу же приступайте к работе
Постоянство работы и высокий уровень эффективности: надежность эксплуатации благодаря генераторам даже при колебаниях входного напряжения
Безопасность работы: отсутствие опасности поражения электрическим током благодаря полной герметизации электронных компонентов

□

Размеры вибробулавы для различных способов применения

Оснащены для различных способов применения – доступно 5 размеров вибробулавы Диаметр 30, 38, 45, 58 и 65 мм

Вибробулава с цилиндрическими шарикоподшипниками

Чрезвычайная износостойкость – полностью закаленная вибробулава
Меньший износ, особенно при работе с абразивными инертными материалами
Клин эффективно рассеивает ударные воздействия на корпус
Идеально для непрерывной эксплуатации в условиях строительной площадки

□ □ □

Защитный шланг

Выполнен из очень прочного, износостойкого материала
Доступны защитные шланги различной длины, макс. 15 метров

Силовой кабель

Вы можете получить большую свободу движения: Силовой кабель длиной 15 метров

□ □ □ □

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>