Оборудование фирмы WACKER NEUSON all it takes!

Виброплита бензиновая Wacker Neuson WP 1540 A

Высокопроизводительные виброплиты серии WP – это выбор профессионалов для уплотнения асфальта и плотно прилегающей брусчатки, а также для уплотнения смешанного грунта в ограниченных пространствах. Эти плиты наилучшим образом подходят для уплотнения песчаных и гранулированных оснований при строительстве тротуаров, дорог и автостоянок. Виброплиты серии WP легко перемещаются в необходимое место на строительной площадке благодаря использованию опционального комплекта колес.

Виброплита бензиновая Wacker Neuson WP 1540 A - она универсальна, обладает хорошей пробивной способностью. За счет своих размеров и высоких эксплуатационных показателей WP1540A является оптимальным выбором. Эту виброплиту используют монтажные группы при обратной засыпке инженерных систем. Она востребована при благоустройстве участков, для укладки дорожек. Из-за размеров она удобна в частном загородном строительстве. Ее легко можно транспортировать одному оператору.

Технические характеристики

Рабочая масса, кг:	86
Центробежная сила, кН:	15
Размер опорных плит (Ш х Д), мм:	430 x 578
Рабочая ширина, мм:	430
Рабочая высота (клиренс), мм:	525
Частота, Гц:	98
Предварительный запуск, м/мин:	27
Тип двигателя:	4-тактный бензиновый двигатель
Изготовитель двигателя:	Honda
Двигатель:	GX160
Рабочий объем, см³:	163
Мощность двигателя (номинальный), кВт:	3,1
при числе оборотов, 1/мин:	3.600
Расход топлива, л/ч:	0,8
Емкость топливного бака, л:	3,6

Водяной бак: с водяным баком объемом 11 литров или без него

Преимущества использования бензиновой виброплиты Wacker Neuson серии WP

Превосходная маневренность и устойчивость при боковой эксплуатации благодаря дополнительным рукояткам на защитной раме.
Прочная конструкция позволяет снизить эксплуатационные расходы и обеспечивает продолжительный срок службы: мощная рама гарантирует защиту двигателя; в конструкции используются износоустойчивые ремни.
Система смачивания: оптимальное покрытие водой плиты основания по всей ширине; автоматическое регулирование расхода воды лишь при вибрации.
Сделано в Германии – прочная, надежная конструкция и высококачественная сборка.

Дополнительные технические преимущества

Плита основания Wacker Neuson

Скошенные, закругленные края снижают до минимума образование нежелательных острых краев при повороте плиты основания, обеспечивая формирование ровной гладкой поверхности.
Изготовлена из износостойкого кованого чугуна для продолжительного срока службы.
Благодаря высококачественной плите основания обеспечиваются первоклассные результаты при уплотнении асфальтовых покрытий.

Направляющая рукоятка

Складывающаяся вперед шарнирная рукоятка позволяет производить такие операции, как толкание виброплиты вверх при работе на склоне.
Благодаря центральной навеске направляющей рукоятки виброплиту можно легко и быстро повернуть.

Прочная защитная рама с подъемной скобой

Оптимальная защита двигателя и водяного бака позволяет снизить затраты на ремонт.
Прочная подъемная скоба встроена в защитную раму для обеспечения безопасного подъема.
Идеально подходит для боковой эксплуатации вдоль краев.

Водяной бак lkz Wacker Neuson

Большой объем бака – 11 литров – позволяет экономить время на повторном наполнении и тем самым увеличивает производительность. Бак легко наполнять благодаря широкой крышке. Опция для всех моделей серии WP.

Пластина для уплотнения брусчатки

Идеальная защита каменной брусчатки при уплотнении. Быстрая и надежная установка. Незаменимый аксессуар для обустройства тротуаров.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru