

## Виброплита дизельная DPS 1850H Asphalt Wacker Neuson

Виброплита дизельная DPS 1850H Asphalt Wacker Neuson - оптимальный вариант для обработки дорожного покрытия и несущего слоя. Виброплита с водяным баком создана специально для работ по укладке горячего асфальтового покрытия и прочих дорожных работ. Плавно регулируемая система орошения предотвращает образование трещин и прилипание к асфальту, рукоять управления для работы с асфальтом позволяет направлять машину сбоку для оптимального уплотнения асфальта в краевых зонах.



### Технические характеристики

|                                                                                                                |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Рабочая масса, кг:                                                                                             | 139                                                       |
| Центробежная сила (Степень 1), кН:                                                                             | 18                                                        |
| Размер опорных плит (Ш x Д), мм:                                                                               | 500 x 585                                                 |
| Рабочая ширина, мм:                                                                                            | 500                                                       |
| Рабочая высота min., мм:                                                                                       | 650                                                       |
| Частота, Гц:                                                                                                   | 90                                                        |
| Предварительный запуск макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) Степень 1, м/мин:                  | 22                                                        |
| Мощность на единицу площади макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) Степень 1, м <sup>2</sup> /ч: | 660                                                       |
| Тип двигателя:                                                                                                 | 1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением |
| Двигатель:                                                                                                     | 1 B 20                                                    |
| Изготовитель двигателя:                                                                                        | Hatz                                                      |
| Рабочий объем, см <sup>3</sup> :                                                                               | 243                                                       |
| Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046), кВт:                                                                  | 3,4                                                       |
| При числе оборотов 1/мин:                                                                                      | 3.600                                                     |
| Расход топлива, л/ч:                                                                                           | 1                                                         |
| Объем бака (топливо), л:                                                                                       | 3                                                         |

|                       |                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Силовая передача:     | От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик. |
| Объем бака (вода), л: | 11,2                                                                                              |

## Преимущества использования дизельной виброплиты Wacker Neuson

Дизельный ☐ немецкий двигатель Hatz двигатель, имеющий большие резервы мощности 3,4 кВт.  
 Износостойкая плита основания из чугуна (GJS 700) с шаровидным графитом, а также не требующие технического обслуживания подшипники эксцентрика, рассчитанные на большую нагрузку. ☐  
 Высокий уровень комфорта гарантируют эргономично расположенная ручка газа, а также гасящая вибрации регулируемая рукоять управления. ☐  
 Центробежная сила 18 кН, оптимальна для массы ☐ 135 кг  
 Может работать при уклонах до 30%.  
 Экономичный двигатель 1B20 расходует около 1 литра дизельного топлива в час.  
 Скорость движения ☐ 22 метра в минуту, при этом производительность 660 квадратных метра в час.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
 Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
 E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>