Оборудование фирмы WACKER NEUSON all it takes!

# Реверсивная виброплита бензиновая Wacker Neuson WPU 1550Aw с водяным баком

Виброплита реверсивного хода Wacker Neuson WPU 1550A – это мощное профессиональное оборудование для уплотнения асфальта и тротуарной плитки, а также для уплотнения грунтов смешанного типа в самых стесненных условиях. Самая компактная виброплита реверсивного хода от компании Wacker Neuson. Благодаря своей прочной конструкции, она превосходно подходит для постоянной эксплуатации профессионалами в области садового и ландшафтного строительства, а также строительства дорог, например, для уплотнения гравийно-песчаной подушки тротуаров, улиц и стоянок. С помощью встроенного транспортировочного ролика с непревзойденной стабильностью виброплиту WPU 1550 можно без проблем и без больших усилий переместить в необходимое место применения даже по горячему асфальту. Доступны исполнения WPU 1550 с водяным баком и без него.

## Технические характеристики

| Модель: | WPU 1550A, без водяного бака | WPU 1550Aw, с водяным баком |
|---|---|---|
| Рабочая масса, кг: | 90 | 94 |
| Центробежная сила, кН: | 15 | 15 |
| Размер опорных плит (Ш x Д), мм: | 500 x 586 | 500 x 586 |
| Рабочая ширина, мм: | 500 | 500 |
| Частота, Гц: | 98 | 98 |
| Предварительный запуск макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды), м/мин: | 29 | 29 |
| Мощность на единицу площади макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды), м²/ч: | 870 | 870 |
| Тип двигателя: | 1-цилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением | 1-цилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |

| | | |
|---|---|---|
| Изготовитель двигателя: | Honda | Honda |
| двигатель: | GX 160 | GX 160 |
| Рабочий объем, см³: | 163 | 163 |
| Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046),кВт: | 3,6 | 3,6 |
| при числе оборотов, 1/мин: | 3.600 | 3.600 |
| Расход топлива, л/ч: | 1,8 | 1,8 |
| Объем бака (топливо), л: | 3,7 | 3,7 |
| Силовая передача: | От приводного двигателя через автом. центробежный ременный привод непосредственно на эксцентрики | От приводного двигателя через автом. центробежный ременный привод непосредственно на эксцентрики |
| Тип топлива: | Бензин | Бензин |

## Преимущества использования виброплиты реверсивного хода WPU 1550

Отличная маневренность благодаря специальной форме плиты основания и наличию разнообразных точек захвата на раме. Выдающаяся устойчивость даже при боковом управлении.
Удобно расположенное устройство дистанционного управления газом для простоты и надежности запуска и остановки машины.
Прочная и не требующая трудоемкого технического обслуживания конструкция обеспечит длительный срок службы: устойчивая рама для защиты двигателя; очень износостойкая плита основания из чугуна с шаровидным графитом; износостойкий клиновый ремень.
Водяной бак: простота заполнения благодаря возможности демонтажа без применения инструмента. Оснащение двумя фильтрами, а также большой топливной крышкой с защитой от утери.
Система орошения: оптимальное распределение воды по всей ширине плиты основания; автоматическое управление подачей только при вибрировании.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**