Оборудование фирмы WACKER NEUSON all it takes!

Мотопомпа бензиновая PG 2A Wacker Neuson

Самовсасывающие высокопроизводительные мотопомпы серии PG рассчитаны на подачу воды, не содержащей крупных твердых частиц (Ø до 6,5 мм). Благодаря самовсасывающему механизму и, в целом, очень компактным размерам, данные мотопомпы идеально подходят для краткосрочного применения в небольших масштабах. Чугунная крыльчатка отличается простотой настройки и обеспечивает продолжительный срок службы, а также удобство в эксплуатации.
Мотопомпа бензиновая PG 2A Wacker Neuson - компактная, надежная и эффективная мотопомпа от Wacker Neuson для откачки воды.

Технические характеристики

Д x Ш x В, мм:	480 x 375 x 395
Диаметр (впускной и напорный патрубок), мм:	50
Рабочая масса, кг:	24
Рабочие параметры:	
Высота подачи, м:	30
Объем подачи макс., л/мин:	600
Высота всасывания макс., м:	7,5
Твердое вещество-диаметр макс., мм:	6,5
Параметры двигателя:	
Тип двигателя:	Четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
Изготовитель двигателя:	Honda
двигатель:	GX 120
Мощность двигателя (DIN ISO 3046), кВт:	3
при числе оборотов, 1/мин:	3.600
Рабочий объем, см³:	118
Расход топлива, л/ч:	1,3

Объем бака, л:	2,5

Технические преимущества

Механические, усиленные углеродом керамические уплотнения Надежный четырехтактный двигатель с устройством отключения при низком уровне масла Высокопрочный, легкий корпус из отлитого под давлением алюминия Устойчивая защитная рама с удобными транспортировочными устройствами

Производительность при различной высоте всасывания

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация