

## Погружной насос PS2 2203L Wacker Neuson

Погружной насос PS2 1503L - это 2-дюймовый насос трехфазного тока с мощностью двигателя 2,2 кВт; версия устройства со штекером с заземляющим контактом (16 А); сверхлегкое исполнение с алюминиевым корпусом.

Трехфазные погружные насосы серии PS могут осуществлять транспортировку грязной воды с твердыми веществами диаметром до 20 мм. Они выделяются высокой объемной производительностью и большой высотой подачи, поэтому они идеально подходят для того, чтобы быстро и надежно осушить строительные площадки. Благодаря высококачественной обработке, насосы крайне прочны и просты в применении. Данная модель также доступна в виде версии с автоматическим режимом -интегрированным поплавковым выключателем.



### Технические характеристики

| Модель:                             | PS2 2203L       | PS2 2203L с автоматическим режимом |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Размеры:</b>                     |                 |                                    |
| Д х Ш х В, мм:                      | 240 x 240 x 412 | 240 x 240 x 482                    |
| Диаметр (напорное соединение), мм:  | 50              | 50                                 |
| Рабочая масса, кг:                  | 23              | 23,5                               |
| Длина кабеля, м:                    | 20              | 20                                 |
| Сечение кабеля, мм <sup>2</sup> :   | 5               | 5                                  |
| <b>Рабочие параметры:</b>           |                 |                                    |
| Общая высота подачи, м:             | 24              | 24                                 |
| Объем подачи макс. ,л/мин:          | 530             | 530                                |
| Твердое вещество-диаметр макс., мм: | 8,5             | 8,5                                |
| Тип двигателя:                      | 50 Гц 3~        | 50 Гц 3~                           |
| Рабочее напряжение, В:              | 400/415         | 400/415                            |
| Ток (полная нагрузка при 230 В), А: | 4,3             | 4,3                                |
| Ток (пуск при 230 В), А:            | 30              | 30                                 |
| при числе оборотов, 1/мин:          | 2.87            | 2.870                              |
| Мощность , кВт:                     | 2,2             | 2,2                                |

## Технические преимущества

Защита от сухого хода: никакого прогорания, в том числе и при продолжающемся дискретном включении. Мощный силовой кабель с разгрузкой от напряжения и специальной системой блокировки и изоляции от воды продлевает стабильность и срок службы двигателя. Высочайшая износостойчивость: расположенное внутри, работающее в масляной ванне контактное уплотнительное кольцо из карбида кремния. На выбор предлагаются устройства с переключателем фаз и защитой двигателя либо с переключателем фаз, защитой двигателя и поплавком.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>