

Центробежный насос Varisco для перекачки различных видов жидкости, в том числе сильно грязной воды с содержанием твёрдых частиц, либо без твёрдых частиц. Выполненная с очень прочным и устойчивым основанием, мотопомпа JD 4-253 G10 TANK подойдет для установки на любой поверхности.



Максимальный напор, м:	29
Максимальный поток, м.куб/час:	150
Мощность двигателя, л.с:	21-27
Размер напорного патрубка, мм:	100
Размер приточного патрубка, мм:	100
Размер частиц, мм:	45
Тип двигателя:	дизельный

Открыть таблицу вариантов исполнения мотопомп Varisco.

11

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Модель	☐ Напор, м ☐	☐ Поток, м ³ /час ☐	☐ ☐ ☐ ☐ Двигатель	☐ Мощность, л.с. ☐	☐ Ø частиц, мм ☐ ☐
☐ JD 4-253 G10 FVM06 TANK ☐	☐ ☐ ☐ 29	☐ ☐ ☐ ☐ 150	☐ ☐ ☐ ☐ VM210SE2	☐ ☐ ☐ ☐ 27	☐ ☐ ☐ ☐ 45
☐ JD 4-253 G10 FVM04 TANK ☐ ☐	☐ ☐ ☐ 29	☐ ☐ ☐ ☐ 150	☐ ☐ ☐ ☐ VM210SE2	☐ ☐ ☐ ☐ 23	☐ ☐ ☐ ☐ 45
☐ JD 4-253 G10 ☐ FZD31 TANK ☐ ☐	☐ ☐ ☐ 29	☐ ☐ ☐ ☐ 150	☐ ☐ ☐ Deutz D2011L021	☐ ☐ ☐ ☐ 21	☐ ☐ ☐ ☐ 45

JD 4-253 G10 FHT TANK	29	150	Hatz 2M41C	24	45
--------------------------	----	-----	------------	----	----

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>