Оборудование фирмы varisco solid pumping solutions

Дизельная установка водопонижения Varisco ECOMATIC JD6-240 G10 FLD16 V04

Дизельные установки водопонижения VARISCO серии ECOMATIC предназначены для понижения уровня грунтовых вод во время земляных работ. Эти установки предназначены для тяжелых условий эксплуатации. Отличительной особенностью данной серии является наличие масляного вакуумного насоса с системой рециркуляции масла , что позволяет очень быстро осуществлять заливку и пуск насоса, а в дальнейшем перекачивать воду с большим содержанием воздуха.

Технические характеристики

Напор, м:	25-26
Поток, м.куб/час:	270
Мощность двигателя, л.с:	14-24
Размер напорного патрубка, мм:	150
Размер приточного патрубка, мм:	150
Размер частиц, мм:	50
Тип двигателя:	Дизельный
Вес, кг:	875
Производительность вакуумного насоса, куб.м/час:	75

Варианты исполнения

□ □ □ □ □ □ □Модель	Напор,м	Поток, м3/час	□ □ □ Двигатель	Мощность, л.с.	□ □Вес,кг	Ø частиц, мм
JD 6-240 G10□FLD16 V04□ECOMATIC	□ □ 26	□ □ □ □270	Lombardini□ 9LD625-2	□ □ □ □ □14	□ □ □ □ □ □875	□ □ □ □50 □ □ □ □ □ □
JD 6-240 G10 FZD31□ V04□ECOMATIC□□	□ □ 25	□ □ □ □270	□ Deutz D2011L02I□	□ □ □ □ □21	□ □ □875	□ □ □ □50

JD 6-240 G10□FHT04 V04□ECOMATIC	□ □ 25	□ □ □ □270	□ □ □ □ Hatz 2M41	□ □ □ □24	□ □ □875	□ □ □ □50

Особенности Varisco ECOMATIC JD 6-240

Максимально допустимый диаметр твердых частиц - 50 мм; Корпус насоса - чугун; Компенсационные пластины, покрытые резиновым слоем; Механическое уплотнение из карбида кремния с автоматическим лубрикатором; Масляный насос с системой рециркуляции масла;

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Varisco ECOMATIC JD 6-240

Автоматическое самовсасывание без залива насоса благодаря запатентованной сепарационной системе; Отсутствие выброса масла в атмосферу; Пониженный уровень шума; Низкие эксплуатационные затраты; Прост в обслуживании; Емкость топливного бака позволяет использовать установку до 24 часов без дозаправки;

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация