Оборудование фирмы MultiOne

MultiOne Серия EZ

Электрический Погрузчик MultiOne Серия EZ
Инновации – одна из основных ценностей MultiOne. В связи с этим была разработана полная электрическая версия бестселлера 8 серии. Цель заключалась в том, чтобы гарантировать такую же производительность в машине с электрическим приводом, что и в дизельных минипогрузчиках. Это было достигнуто в серии MultiOne Emission Zero, его преимущества: Электропогрузчик с батарейным питанием. Нет выхлопных газов. Очень низкий уровень шума. Низкие эксплуатационные расходы. Свинцово-кислотный аккумулятор с длительным временем работы . В стандартную комплектацию входит встроенное зарядное устройство, позволяющее заряжать батареи в любом месте, где есть домашняя розетка. Особенно подходит для использования в помещениях, где вентиляция ограничена или отсутствует и существуют строгие ограничения по шуму.

Особенности модели MultiOne EZ
Подъем стрелы – 2,9 м; Грузподъемность – 1 280 кг; Скорость – 15 км/час.

Технические характеристики

Модель MultiOne:	EZ7
Страна пр-ва:	Италия
Двигатель:	2 электродвигателя
Емкость батареи:	16,5 кВтч
Тип топлива:	полный электрический
Трансмиссия:	Гидростатическая 4x4
Скорость:	12 км./ч.
Подача насоса:	35 л./мин.
Высота подъема:	2.9 м
Опрокидывающая нагрузка:	1600 кг
Грузоподъемность прямостоящего погрузчика:	1280 кг
Грузоподъемность при повернутом шарнире:	1088 кг
Отрывное усилие:	1700 кг

Радиус поворота внешний/внутренний:	825/2090 мм
Размерность шин:	26 × 12.00-12
Вес:	1800 кг
Длина:	2690 мм
Ширина:	1280мм
Высота:	2040 мм

Функции электрического погрузчика MultiOne

Свинцово-кислотный аккумулятор: Свинцово-кислотная батарея мощностью 16,5 кВтч обеспечивает длительное время работы.
4WD: гидростатические двигатели с прямым приводом, пропорциональный сервопривод.
Умное зарядное устройство: В устройство входит интеллектуальное зарядное устройство, которое позволяет заряжать его от любой бытовой розетки.
DBS динамическая блочная система: Это устройство, которое работает как дифференциал. В активном состоянии автомобиль при управлении не оставляет следов на земле (идеально подходит для ухода за зелеными насаждениями). Особенно подходит для использования на неровных поверхностях.
Гидравлический мультиконнектор: Это инновационная система сцепления для переднего навесного оборудования, которая позволяет подключать гидравлические линии в течение нескольких секунд без напряжения.
Машина EZ оснащена двумя электродвигателями: двигателем для трансмиссии и двигателем для управления стрелой погрузчика и вспомогательной гидравликой.
Эргономичное сиденье: с регулируемым положением обеспечивает высокий комфорт для оператора.
Джойстик с 4 функциями: позволяет легко управлять машиной.
Многодисковый стояночный тормоз.
2 передних рабочих фары для освещения рабочей зоны.
Самовыравнивающаяся стрела Н-образной рамы обеспечивает превосходную видимость спереди в любое время, даже при движении и подъеме.

Размеры MultiOne EZ

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация