Оборудование фирмы Putzmeister

Бетононасос BSA 1409 D RF

Бетононасос **Putzmeister BSA 1409 D RF** на гусеничном ходу - идеальное решение для стройплощадок, где нужна мобильность, высокая проходимость и производительность.
Фракция бетонной смеси – 25-40 мм; Стальные гусеницы с резиновыми вкладками; Пульт дистанционного управления гусеничным ходом и бетононасосом; Бак для воды 700 л, смонтирован рядом с двигателем; Безопасность - оптические (проблесковые маячки) и акустические сигналы; Прямоточная гидравлическая система закрытого типа FFH 2-0, ERGONIC Pump System - микропроцессорная система управления и регулировки бетононасосом, система EPS , ERGONIC Graphic Display - графический дисплей, расположенный в дверце шкафа управления; В зависимости от оснащения бетононасоса, с дисплея возможно управление функциями ERGONIC Output Control – микропроцессорная система управления топливосберегающей функцией бетононасоса; Для выбранного оператором объема подачи автоматически подбирается минимальное требуемое число оборотов двигателя; Быстросъемная крышка для удобства обслуживания и ремонта.
Активно используется при работах в тоннелях, заливке буронабивных свай, подаче по горизонту до 350-400 метров.

Технические характеристики

Макс. объем подачи:	94/63 м3/ч
Макс. давление подачи:	71/106 бар
Макс. фракция бетона:	40 мм
Диаметр цилиндра:	200 мм
Ход поршня:	1400 мм
Мощность двигателя:	140□кВт
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	□5877x1888x2295□мм
Вес:	4600 кг
Объем бункера:	600 л

Преимущества в управлении, очистке и техобслуживании

Поворотные дверцы для облегчения доступа и□защиты от□атмосферных воздействий **Удобный доступ**

для выполнения техобслуживания и ремонта.
Миниатюрная панель манометров и гидроточек: все данные системы в одном месте.
Наглядный графический дисплей EGD.
Гидравлика и переключающие цилиндры расположены так, чтобы контакт с бетоном, а следовательно и их загрязнение были исключены. **Внешнее присоединение запорной задвижки** (серия с ходом от 1400 мм). **Легкая замена всех компонентов** S-шибера. **Быстрая замена поршня** благодаря открытому в верхней части резервуару охлаждения, легкодоступному водосливному крану и автоматической системе извлечения поршня (тип HP). **Централизованная система смазки** для быстрого снабжения всех основных смазочных точек. **Бункер оптимизированной геометрии**, облегчающей очистку и уменьшающей остаток бетона. **Гладкая наружная поверхность,** облегчающая очистку. **Увеличивающие площадь** опирания и повышающие устойчивость наклонные опоры. **Практичная ручная лебедка. Дополнительные возможности фиксации** насоса, например, при помощи натяжных замков (для хода от 2100 мм).

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация