Оборудование фирмы Putzmeister

Бетононасос BSA 2108 HP E

Бетононасос Putzmeister BSA 2108 HP E высокопроизводительный стационарный бетононасос с длинным ходом поршня, высокомощный с большим давлением подачи.Вертикальная подача до 300 м, горизонтальная до 1000 м. Электрический привод. Идеален для применения при устройстве тоннелей, работе на ДСК и ЗЖБИ при больших расстояниях подачи непосредственно от смесительного узла.

Технические характеристики

Макс. объем подачи:	79/55 м3/ч
Макс. давление подачи:	150/220 бар
Макс. фракция бетона:	40 мм
Диаметр цилиндра:	200 мм
Ход поршня:	2100 мм
Мощность двигателя:	250□кВт
Габаритные размеры (Д х Ш х В):	□7221х2169х2277□мм
Вес:	8600 кг

:

Преимущества в управлении, очистке и техобслуживании

Поворотные дверцы для облегчения доступа и□защиты от□атмосферных воздействий. Удобный доступ для выполнения техобслуживания и□ремонта. Миниатюрная панель манометров и□гидроточек: все данные системы в□одном месте. Наглядный графический дисплей EGD. Гидравлика и□переключающие цилиндры расположены так, чтобы контакт с□бетоном, а□следовательно и□их загрязнение были исключены. Внешнее присоединение запорной задвижки (серия с□ходом от□1400□мм). Легкая замена всех компонентов S-шибера. Быстрая замена поршня благодаря открытому в□верхней части резервуару охлаждения, легкодоступному водосливному крану и□автоматической системе извлечения поршня (тип HP). Централизованная система смазки для быстрого снабжения всех основных смазочных точек. Бункер оптимизированной геометрии, облегчающей очистку и□уменьшающей остаток бетона. Гладкая наружная поверхность, облегчающая очистку. Увеличивающие площадь опирания и□ повышающие устойчивость

наклонные опоры. Практичная ручная лебедка. Дополнительные возможности фиксации насоса, например, при помощи натяжных замков (для хода от 2100 мм).

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация