Оборудование фирмы Putzmeister

## Бетононасос BSA 14 000 HP

С этими насосами возможно всё, ведь в развитии давления и объёма подачи у них практически нет границ. 250 бар давления подачи модели BSA 14000 SHP сказали своё веское слово при строительстве Бурж Халифа (Дубай), самого высокого здания в мире.

Стационарный бетононасос Putzmeister BSA 14000 HP D- супермощный насос. Оснащен поршневой группой 2100 х 180 мм, объем подачи до 82 м³/ч, рабочее давление до 250 бар. Или альтернативный вариант - с поршневой группой 2100 х 200 мм, объем подачи 102м³/ч, развиваемое давление на бетонную смесь до 220 бар. Возможная высота подачи до 300- 350 метров.

### Технические характеристики

| Производитель: | Putzmeister | | |
|---|---|---|---|
| Модель: | BSA14000HP D | BSA14000HP E | BSA14000SHP D |
| Привод: | дизель | электро | дизель |
| Макс. объем подачи, м3/ч: | 200 | 95 | 71 |
| Макс. давление подачи, бар: | 250 | 220 | 250 |
| Макс. фракция бетона, мм: | 40 | 40 | 40 |
| Диаметр цилиндра, мм: | 180 | 200 | 180 |
| Ход поршня, мм: | 2100 | 2100 | 2100 |
| Мощность двигателя, кВт: | 470 | 320 | 470 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм: | □7330x1950x3125 | 7330x1950x3125 | 7330x1950x3125 |
| Вес, кг: | 10500 | 10500 | 11000 |

### Преимущества в управлении, очистке и техобслуживании

**Поворотные дверцы** для облегчения доступа и□защиты от□атмосферных воздействий. **Удобный доступ** для выполнения техобслуживания и□ремонта.
**Миниатюрная панель** манометров и□гидроточек: все данные системы в□одном месте.
**Наглядный графический дисплей EGD.**
**Гидравлика и□переключающие цилиндры** расположены так, чтобы контакт с□бетоном, а□следовательно

и□их загрязнение были исключены**Внешнее присоединение запорной задвижки** (серия с□ходом от□1400□мм). **Легкая замена всех компонентов** S-шибера. **Быстрая замена поршня** благодаря открытому в□верхней части резервуару охлаждения, легкодоступному водосливному крану и□автоматической системе извлечения поршня (тип HP). **Централизованная система смазки** для быстрого снабжения всех основных смазочных точек. **Бункер оптимизированной геометрии,** облегчающей очистку и□уменьшающей остаток бетона. **Гладкая наружная поверхность**, облегчающая очистку. **Увеличивающие площадь** опирания и□ повышающие устойчивость наклонные опоры**Практичная ручная лебедка. Дополнительные возможности фиксации насоса**, например, при помощи натяжных замков (для хода от□2100□мм).□

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**