Оборудование фирмы Putzmeister

Штукатурная станция MP 25

Смесительный насос Putzmeister MP25 представляет собой универсальную штукатурную машину широкого назначения. Штукатурная станция Putzmeister MP25 имеет большой резервуар для сухих смесей, водяной насос, производительный шнек и компрессор на одном шасси.
MP25 находит применение при перекачке готовых сухих смесей из различных емкостей и резервуаров. Оборудование используется для подачи смесей при проведении фасадных работ (теплоизолирующие, известковые, известково-цементные составы), а также внутренних работ (гипсовые и гипсоизвестковые смеси). Кроме того, универсальный растворосмесительный насос применяется при перекачке армирующих, клеящих минеральных и других растворов. Putzmeister MP25 может быть модифицировандля работы с составами для шпаклевки.

Технические характеристики

Шнековая пара:	D6 Power
Производительность:	25 л/мин
Давление подачи:	40 бар
Дальность подачи:	15 м вертикально, 40 м горизонтально
Компрессор:	0.55 kW / 200 л/мин
Привод насоса:	400 V / 50 Hz / 5.5 kW при 392 об\мин
Привод бункера:	1.1 kW при 23 об\мин
Объем загрузочного бункера:	115 л
Водяная помпа:	0.78 kW при 3.4 м3/ч
Вес:	240 кг
Габариты:	1324 x 728 x 1443 мм
Высота загрузки:	984 мм
Максимальный размер фракции:	4 мм
Выходной фланец:	M35/V25-40
Питание:	380V

Преимущества

Производительный электрический двигатель Надежный компрессор с отключением по давлению Коническая смешивающая труба Увеличенный загрузочный бункер Мощный встроенный водяной насос Удобный расходометр для контроля расхода жидкости Возможность дистанционного управления сжатым воздухом Простота разборки конструкции для очистки и перевозки

Комплектация стандартная

переходник V35/V25 шланг для раствора NW25/40 длиной 15 метров пистолет-распылитель NW25/40 воздушный шланг длиной 15 метров смесительный вал аксессуары для очистки стандартный набор инструментов инструкция по эксплуатации.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация