

## Поршневой насос Putzmeister P 718

Putzmeister P718 - насос, аналогичный большим бетононасосам от Putzmeister, но при этом очень компактный и мобильный. Создан для прокачиваемых материалов с фракцией до 32 мм. Низкие эксплуатационные расходы благодаря минимальному износу. Поршневой насос 2-цилиндровый, гидравлический.



### Технические характеристики

| Модель:                                       | P 718 TD     | P 718 SD     | P718 TE      | P718 SE      |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Объем загрузочного бункера, л:                | 360          | 360          | 360          | 360          |
| Производительность, м3/час:                   | 4-17,4       | 4-17,4       | 4-17,4       | 4-17,4 □ □   |
| Давление подачи, бар:                         | 38           | 68           | 68           | 68 □         |
| Диаметр поршня, мм:                           | 150          | 150          | 150          | 150          |
| Ход поршня, мм:                               | 700          | 700          | 700          | 700 □        |
| Диаметр приводного цилиндра, мм:              | 80/45        | 80/45        | 80/45        | 80/45        |
| Дальность подачи с торкрет-бетоном, м:        | □            |              |              |              |
| по горизонтали:                               | 300          | 300          | 300          | 300          |
| по вертикали:                                 | 100          | 100          | 100          | 100          |
| Дальность подачи с мелкозернистым-бетоном, м: | □            |              |              |              |
| по горизонтали:                               | 100          | 100          | 100          | 100          |
| по вертикали:                                 | 80           | 80           | 80           | 80           |
| Ходов в минуту:                               | 25           | 25           | 25           | 25           |
| Двигатель:                                    | дизель       | дизель       | электрич.    | электрич.    |
| Марка:                                        | Deutz 3-цил. | Deutz 3-цил. | 400 В, 50 Гц | 400 В, 50 Гц |
| Мощность, кВт:                                | 34,5         | 34,5         | 30           | 30           |
| Длина, мм:                                    | 4503         | 3025         | 4503         | 3025         |
| Ширина, мм:                                   | 1600         | 1270         | 1600         | 1270         |
| Высота, мм:                                   | 1750         | 1559         | 1750         | 1559         |

|                                  |            |              |            |              |
|----------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Вес, кг:                         | 2320       | 2000         | 2260       | 1940         |
| Высота загрузки, мм:             | 1,180      | 1,120        | 1,180      | 1,120        |
| Максимальный размер фракции, мм: | 32         | 32           | 32         | 32           |
| Шасси:                           | Т-образное | Направляющая | Т-образное | Направляющая |
| Модель машины:                   | прицепной  | стационар.   | прицепной  | стационар.   |

## Особенности и преимущества

3-цилиндровый дизельный двигатель Deutz соответствует применимым стандартам на выбросы СОМ III  
Т-образная ходовая часть 2-цилиндровый поршневой насос с хромированными цилиндрами подачи  
Легкий пластиковый кожух с гладким лакокрасочным покрытием и корпус с катафоретическим покрытием не ржавеют и легко чистятся  
Бункер с задвижкой для опустошения и очищения  
Гидравлическое управление насосом и S-шибером  
Насадка для бункера  
Ручная регулировка скорости перекачивания  
Бункер с миксером и резиновой манжетой  
Подъемная проушина  
Подходит для подачи бетона, жидкой стяжки и торкрет-бетона; Давление 70 бар при низких оборотах – позволяет сохранить ресурс и экономит топливо; Большой бункер вместимостью 360 л ; Легкий пластиковый кожух и рама с катафоретическим покрытием не ржавеют и легко чистятся; Хромированные подающие цилиндры; Шиберная плита из закаленной стали.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_