Оборудование фирмы REXTER

## Шинозащитная цепь X12 Universal

**Шинозащитная цепь X12 Universal** для малых погрузчиков эксплуатационной массой 3-20 тонн. Применяется при таких работах как утилизация отходов, перемещение вторсырья; металлообрабатывающее и стекольное производство, тоннелестроение, добыча полезных ископаемых. Шинозащитные цепи изготавливаются из высококачественных стальных сплавов произведённых в Евросоюзе, легированных хромом, марганцем и молибденом и обеспечивающих высокую износостойкость при значительной гибкости.
Veriga- SDL имеет собственное производство соединительных звеньев, выполняемое не методом горячей формовки, а исключительно методом ковки в кузнечном цехе оборудованном 600, 800 и 1000-тонными гидро-пневматическими кузнечными молотами.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Эксплуатационная масса: | 3-20 т |
| Размеры звена (ШхВхД): | 29x39x61 мм |
| Мощность двигателя: | 42 кВт-125 кВт |
| Размеры шин: | 10x16,5, 12x16,5, 17,5x25, 20,5x25, 23,5x25 |
| Система: | из 4х звеньев, кованное звено соединено со сварным кольцом |
| Размер ячеек D: | 52 мм |
| Вес: | 250 г/звено |
| Износ: | 135 г/звено |
| Кольцо: | |
| d1: | 12 мм |
| d2: | 50 мм |
| поперечное сечение кольца: | 113 мм2 |
| Материал звена Cr-Mo: | Легированная сталь со специальной термообработкой |
| Материал кольца Cr-Mn-Mo: | Легированная сталь со специальной термообработкой |
| Глубина закалки кольца: | 0,8 мм |

| | |
|---|---|
| Рабочие зоны: | перерабатывающие предприятия, ломы, стекольные заводы, оборудование для металлолома, туннельные заводы |

**Элементы цепи и размеры**

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**