Оборудование фирмы REXTER

Шинозащитная цепь X16 Superstone

Шинозащитная цепь X16 Superstone европейского производства PEWAG, ERLAU, VERIGA для малых погрузчиков эксплуатационной массой 15-35 тонн. Применяется при таких работах как утилизация отходов, перемещение вторсырья; металлообрабатывающее и стекольное производство, тоннелестроение, добыча и переработка полезных ископаемых и инертных материалов. Шинозащитные цепи в ЕС изготавливаются из высококачественных стальных сплавов произведённых в Евросоюзе, легированных хромом, марганцем и молибденом и обеспечивающих высокую износостойкость при значительной гибкости.

Заводы имеют собственное производство соединительных звеньев, выполняемое не методом горячей формовки, а исключительно методом ковки в кузнечном цехе оборудованном 600, 800 и 1000-тонными гидро-пневматическими кузнечными молотами.

Технические характеристики

Эксплуатационная масса:	15-35□т
Размеры звена (ШхВхД):	23x50x81 мм
Мощность двигателя:	115 кВт-274□кВт
Размеры шин:	□17,5x25, 20,5x25, 23,5x25, 26,5x25
Система:	из 4х звеньев, кованное звено соединено со сварным кольцом□
Размер ячеек D:	68 мм
Вес:	380 г/звено
Износ:	220□г/звено□
Кольцо:	
d1:	16 мм
d2:	65 мм
поперечное сечение кольца:	201 мм2
Материал звена Cr-Mo:	Легированная сталь со специальной термообработкой□
Материал кольца Cr-Mn-Mo:	Легированная сталь со специальной термообработкой
Глубина закалки кольца:	0,9□мм

Рабочие зоны: □Утилизация отходов;Перемещение вторсырья;□Металлообрабатывающее и стекольное производство;□Тоннелестроение;□Добыча полезных ископаемых

Элементы цепи и размеры

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru