Оборудование фирмы REXTER

Шинозащитная цепь X22 Universal

Шинозащитная цепь X22 Universal европейского производства Erlau, Pewag, Veriga для больших погрузчиков эксплуатационной массой 80-200 тонн. Применяется при таких работах как открытые горные работы. Шинозащитные цепи thjgtqcrjuj ghjbpdjlcndf изготавливаются из высококачественных стальных сплавов произведённых в Евросоюзе, легированных хромом, марганцем и молибденом и обеспечивающих высокую износостойкость при значительной гибкости.
Заводы Erlau, Pewag, Veriga имеют собственное производство соединительных звеньев, выполняемое не методом горячей формовки, а исключительно методом ковки в кузнечном цехе оборудованном 600, 800 и 1000-тонными гидро-пневматическими кузнечными молотами.

Технические характеристики

Эксплуатационная масса:	80-200□т
Размеры звена (ШхВхД):	58x77x110 мм
Мощность двигателя:	520-1092 кВт
Размеры шин:	□45/65-39 – 45/65-45 – 50/65-51□50/80-57
Система:	из 4х звеньев, кованное звено соединено со сварным кольцом□
Размер ячеек D:	90 мм
Вес:	1500 г/звено
Износ:	870 г/звено□
Кольцо:	
d1:	22 мм
d2:	672 мм
поперечное сечение кольца:	380 мм2
Материал звена Cr-Mo:	Легированная сталь со специальной термообработкой□
Материал кольца Cr-Mn-Mo:	Легированная сталь со специальной термообработкой
Глубина закалки кольца:	1,3 мм
Рабочие зоны:	открытые горные работы, горная добыча

Элементы цепи и размеры

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru