Оборудование фирмы Atlas Copco

## Погружной насос WEDA S30N 400 В под шланг 3"

Грязевой насос Atlas Copco WEDA-S 08N с однофазным электромотором мощностью 1800 вт или с трехфазным электромотором мощностью 2500 вт для работ с грязной водой со шламом размером до 50 мм в диаметре. Глубина погружения насоса составляет 5 метров, а напор 12,5 и 15 метров.

### Технические характеристики

| Модель: | WEDA S 30N(1 фаза) | WEDA S 30N(3 фазы) |
|---|---|---|
| Max.напор, м: | 12.5 | 15 |
| Производительность: | | |
| л/мин: | 700 | 900 |
| м³/ч: | 42 | 54 |
| Номинальная входная мощность, кВт: | 1.8 | 2.5 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт: | 2.2 | 3.1 |
| Напряжение, В: | 230 | 400 |
| Масса, кг: | 25 | |
| Максимальный размер перекачиваемых твердых частиц, мм: | 50 | |
| Выходной патрубок (гладкий и резьбовой BSP), мм / дюйм: | 50 / 3” | |
| Габариты (ВхШхД),мм: | 620x326x250 | |

### Особенности погружного насоса WEDA S 30N

Стойкий к воздействию песка и грязи. Вихревая конструкция рабочего колеса, выполненного из чугуна, и тройное уплотнение. Способность перекачивать частицы размером до 25 мм с минимальным

изнашивающим воздействием. Защита электродвигателя, аналогичная используемой на насосе WEDA 04/08.

## Преимущества погружного насоса WEDA S 30N

Возможность работы всухую. Тепловая защита электродвигателя. Работа по принципу “подключи и работай”. Встроенный конденсатор с высоким крутящим моментом. Двойное механическое уплотнение вала из карбида кремния. Дополнительное манжетное уплотнение для увеличения срока службы основного уплотнения. Гладкий и резьбовой выходные патрубки входят в стандартную комплектацию насоса. Простой доступ к рабочему колесу и рабочей камере. Соответствие стандартам ISO 9001 и CE.

## График рабочих характеристик насоса WEDA-S 30N

**Срок поставки** _____

**Стоимость с НДС** _____

**Дополнительная информация** _____