Оборудование фирмы Atlas Copco

# Шламовый насос Atlas Copco WEDA L 50 N

Шламовый насос Atlas Copco WEDA-L 50N с максимальным напором 17 метров и производительностью 1667 л/мин способен перекачивать шламы, которые содержат частицы диаметром до 25 мм.

Шламовые насосы Atlas Copco WEDA серии L имеют чрезвычайно прочное исполнение и наиболее широкий входной канал, что позволяет перекачивать с их помощью шламы, содержащие частицы большого размера. Данные модели отлично подойдут для применения в карьерах и при горной добыче.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Max.напор, м: | 17 |
| Производительность: | |
| л/мин: | 1667 |
| м³/ч: | 70 |
| Номинальная входная мощность, кВт: | 5.5 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт: | 6.8 |
| Напряжение, В: | 400 |
| Масса, кг: | 260 |
| Максимальный размер перекачиваемых твердых частиц, мм: | 25 |
| Выходной патрубок, мм/дюйм: | 100/4” |
| Максимальная глубина погружения, м: | 20 |
| Габариты (ВхШхДиам),мм: | □914x435x413 |

## Преимущества шламового насоса WEDA L 50 N

**Улучшенные рабочие характеристики**

Эффективное охлаждение двигателя за счёт подачи шлама по боковым каналам к верхнему напорному соединению улучшает рабочие характеристики насоса. Шламовые насосы серии WEDA-L способны перекачивать среды с твёрдыми частицами размером до 60 мм.□

**Надежность и устойчивость к коррозии**

Стойкий к воздействиям подшипниковый узел рассчитан на большие нагрузки. Двойное механическое уплотнение на основе карбида кремния для тяжёлых условий эксплуатации. Хромированные

изнашиваемые компоненты.

**Безопасность и удобство эксплуатации**

Двигатель с классом изоляции H, термозащитой типа PTC и Klixon, сервис-фактором S1.
Высокоэффективный хромированный агитатор поднимает осевшие твёрдые частицы.

## График рабочих характеристик насоса WEDA L50N

**Срок поставки** _____

**Стоимость с НДС** _____

**Дополнительная информация** _____