Оборудование фирмы

Коленчатый подъемник JLG 600 AJ

Дизельный коленчатый подъемник JLG 600 AJ рабочей высотой до 20.46 метров и грузоподъемностью до 230 кг. Коленчатый подъемник серии JLG 600AJ, оборудованный узким шасси для повышения мобильности и маневренности в условиях ограниченных пространств. Полный привод и осциллирующая ось - для непревзойденной проходимости. Верхняя секция повышает точность позиционирования рабочей платформы.

Технические характеристики

Ножничный подъемник JLG 600 AJ:	
Рабочая высота, м:	20.46
Высота платформы, м:	18.46
Грузоподъемность, кг:	230
Тип питания:	дизель
Длина, м:	8.82
Ширина, м:	2.49
Высота в сложенном состоянии, м:	2.57
Вес, кг:	□10 660
Производство:	Китай
Емкость - Гидравлическая емкость, л:	151
Емкость топливного бака, л:	114
Двигатель:	Deutz (дизельный)
Эксплуатационные характеристики:	
Скорость перемещения - с 2- колесным приводом, км/ч:	6.8□
Скорость перемещения - с 4- колесным приводом, км/ч:	6.8□
Способность преодоления уклонов - с 2-колесным приводом:	30 %
Способность преодоления уклонов - с 4-колесным приводом:	45 %
Радиус поворота – Снаружи (2-колесное управление), м:	5.36
Радиус поворота – Снаружи (4-колесное управление), м:	3.56

Размерные и габаритные данные:	
Дорожный просвет, м:	0.3
Размеры платформы A, м:	0.91
Размеры платформы B, м:	2.44
Высота вертикального подъема с отвесным опусканием, м:	8.09
Горизонтальный вылет стрелы, м:	12.1

Преимущества коленчатого подъемника JLG 600 AJ

Узкое шасси для повышения мобильности и маневренности в условиях ограниченных пространств (опция) Верхняя секция повышает точность позиционирования рабочей платформы (опция) Полный привод и осциллирующая ось - для непревзойденной проходимости (опция)

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация