Оборудование фирмы

Коленчатый подъемник JLG 800 AJ

Коленчатый дизельный подъемник JLG 800 AJ, оборудован стрелой QuikStick®,что значительно сокращает время подъема и опускания рабочей платформы. Самая большая рабочая зона в своем классе для увеличения производительности. Опция "Workstation in the Sky" откроет перед Вами новые возможности производства работ на высоте.

Технические характеристики

Ножничный подъемник JLG 800 AJ:	
Рабочая высота, м:	26.38
Высота платформы, м:	24.46
Грузоподъемность, кг:	230
Тип питания:	дизель
Длина, м:	11.12
Ширина, м:	2.49
Высота в сложенном состоянии, м:	3
Вес, кг:	□15600
Производство:	Китай
Емкость - Гидравлическая емкость, л:	261
Емкость топливного бака, л:	151
Двигатель:	Deutz (дизельный)
Эксплуатационные характеристики:	
Скорость перемещения - с 2- колесным приводом, км/ч:	4.8□
Скорость перемещения - с 4- колесным приводом, км/ч:	4.8□
Способность преодоления уклонов - с 2-колесным приводом:	30 %
Способность преодоления уклонов - с 4-колесным приводом:	45 %
Радиус поворота – Снаружи (2-колесное управление), м:	6.86
Радиус поворота – Снаружи (4-колесное управление), м:	4.42
Размерные и габаритные данные:	

Дорожный просвет, м:	0.3
Размеры платформы A, м:	0.91
Размеры платформы B, м:	2.44
Высота вертикального подъема с отвесным опусканием, м:	9.78
Горизонтальный вылет стрелы, м:	15.74

Преимущества коленчатого подъемника JLG 800 AJ

Запатентованная JLG конструкция стрелы QuikStick® значительно сокращает время подъема и опускания рабочей платформы Поставляемая в стандартной комплектации ось с независимой подвеской колес обеспечивает превосходную проходимость для неровной местности Самая большая рабочая зона в своем классе для повышения производительности Опция Workstation in the Sky откроет перед Вами новые возможности производства работ на высоте

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация