

## Коленчатый подъемник JLG 1250 AJP

Коленчатый подъемник серии JLG 1250AJP грузоподъемностью до 450 кг, что повышает производительность. Четыре ведущих управляемых колеса в сочетании с осциллирующей осью обеспечивают отличную маневренность на рабочей площадке.



### Технические характеристики

#### Ножничный подъемник JLG 1250 AJP:

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Рабочая высота, м:                                       | 40.30  |
| Высота платформы, м:                                     | 38.30  |
| Грузоподъемность, кг:                                    | 230    |
| Тип питания:                                             | дизель |
| Длина, м:                                                | 14.48  |
| Ширина, м:                                               | 2.49   |
| Высота в сложенном состоянии, м:                         | 3.05   |
| Вес, кг:                                                 | □21000 |
| Производство:                                            | США □  |
| Емкость - Гидравлическая емкость, л:                     | 261    |
| Емкость топливного бака, л:                              | 151    |
| Двигатель:                                               | Deutz  |
| Эксплуатационные характеристики:                         |        |
| Скорость перемещения - с 2- колесным приводом, км/ч:     | 4.8 □  |
| Скорость перемещения - с 4- колесным приводом, км/ч:     | 4.8 □  |
| Способность преодоления уклонов - с 2-колесным приводом: | 30 %   |
| Способность преодоления уклонов - с 4-колесным приводом: | 45 %   |
| Радиус поворота – Снаружи (2-колесное управление), м:    | 6.86   |

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Радиус поворота – Снаружи (4-колесное управление), м:  | 4.42  |
| Размерные и габаритные данные:                         |       |
| Дорожный просвет, м:                                   | 0.3   |
| Размеры платформы А, м:                                | 0.91  |
| Размеры платформы В, м:                                | 2.44  |
| Высота вертикального подъема с отвесным опусканием, м: | 9.78  |
| Горизонтальный вылет стрелы, м:                        | 19.25 |

## Преимущества коленчатого подъемника JLG 1250 AJP

Запатентованная JLG конструкция стрелы QuikStick® значительно сокращает время подъема и опускания рабочей платформы. Поставляемая в стандартной комплектации ось с независимой подвеской колес обеспечивает превосходную проходимость для неровной местности. Четыре ведущих управляемых колеса в сочетании с осциллирующей осью обеспечивают великолепную маневренность на рабочей площадке. Грузоподъемность рабочей платформы до 450 кг повышает универсальность применения и производительность.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>