Оборудование фирмы

Телескопический подъемник JLG 400S

Дизельный телескопический подъемник JLG 400S с повышенной грузоподъемностью люльки до 450кг., что позволяет поднять с собой больше инструментов и материалов. Основание подъемника беспрерывно вращается на 360 градусов. Двигатель с переменной скоростью позволяет повысить топливную экономичность и снизить эксплуатационные затраты.

Технические характеристики

Ножничный подъемник JLG 400S:	
Рабочая высота, м:	14.19
Высота платформы, м:	12.19
Грузоподъемность, кг:	450
Тип питания:	дизель
Длина, м:	7.54
Ширина, м:	2.31
Горизонтальный вылет стрелы, м:	10.39
Высота в сложенном состоянии, м:	2.39
Вес, кг:	6200
Производство:	Китай
Гидравлическая емкость, л:	136
Емкость топливного бака, л:	83.30
Двигатель:	Deutz (дизельный)
Эксплуатационные характеристики:	
Скорость перемещения - с 4- колесным приводом, км/ч:	7.2
Способность преодоления уклонов - с 4-колесным приводом:	45 %
Радиус поворота – Снаружи, м:	4.84
Размерные и габаритные данные:	
Дорожный просвет, м:	0.3
Размеры платформы A, м:	0.91

Размеры платформы B, м:	2.44
Радиус поворота задней части платформы, м:	0.86

Преимущества телескопического подъемника JLG 400S

Двигатель с переменной скоростью позволяет повысить топливную экономичность и снизить эксплуатационные затраты. Повышенная грузоподъемность люльки с 230 кг до 270 кг позволяет поднять с собой больше инструментов или материалов для увеличения продолжительности работ. Непрерывное вращение на 360 градусов для расширения рабочей зоны. Изготовленный из материала DuraTough корпус уменьшает потребность в обслуживании, повышает прочность и позволяет снизить общую стоимость эксплуатации.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация