

Телескопический погрузчик Weideman T6027

Компактные телескопические погрузчики компании Weidemann уникальным образом сочетают в себе высоту хода, ширину и мощность. Благодаря полному приводу и полноприводной системе управления они обладают абсолютной устойчивостью, а также прекрасным оснащением для выполнения различных работ. Тот, кто работает с телескопическим погрузчиком компании Weidemann, будет просто не в силах от него отказаться.



Технические характеристики

Данные транспортного средства □

Мост □ PAL 1720

Рабочее место водителя □ Кабина

Скорость движения □ 0 - 20 (30) км/ч

Передачи □ 3

Объем бака □ 100 л

Гидравлическое масло □ 75 л

Поворот управляемых колес (макс.) □ 2x38 °

Гидравлическая система □

Гидравлическая система привода - Рабочее давление □ 450 бар

Рабочая гидравлика - Производительность □ 90 л/мин

Рабочая гидравлика - Рабочее давление □ 245 бар

Привод □

Тип привода □ гидростатический

Приводной механизм □ карданного вала

Шумовые характеристики □

Усредненный уровень акустической мощности LwA □ 103 дБ(А)

Гарантированный уровень акустической мощности LwA □ 104 дБ(А)

Заданный уровень звука LpA □ 80 дБ(А)

Электрическая установка □

Рабочее напряжение□	12 V
Генератор□	80 A
Вес□	
Рабочий вес (в стандартной комплектации) □	5225 кг
Полезная нагрузка (макс.)□	2.700 кг

Характеристика двигателя

Данные двигателя□	Standard
Производитель□	Kohler
Марка двигателя□	KDI 2504 TCR
Цилиндр□	4
Мощность двигателя (макс.)□	55,4 (75) кВт (л. с.)
При (макс.)□	2600 об./мин.
Объем□	2200 см³
Охлаждение□	Вода
Уровень нормы токсичности ОГ □	М□
Дополнительная очистка ОГ□	DPF / DOC

Преимущества телескопических погрузчиков

Полноприводная система управления

Благодаря полноприводной системе управления и цельной раме телескопические погрузчики Weidemann обладают высокой маневренностью отличной устойчивостью. Низкий центр тяжести машины дополнительно способствует устойчивости. □□□□□

Система-ассистент

Система vls (Vertical Lift System) □ обеспечивает плавный режим работы и благодаря частично автоматизированному телескопическому движению подходит для работ в сложных условиях. Практически вертикальное движение подъема и опускания повышает устойчивость □ машины. Система vls наилучшим образом зарекомендовала себя в сфере сельского хозяйства – наша инновация была неоднократно удостоена различных международных наград.

Прочная телескопическая стрела

Телескопическая стрела имеет прочную и стабильную конструкцию и расположена в центре машины, благодаря чему обеспечивается лишь незначительный перекося рамы. Параллельное движение обеспечивается гидравлически. Скользящие части в рабочем цилиндре телескопической стрелы не нуждаются в обслуживании. Все основные гидролинии оптимально защищены от внешнего воздействия. Компактные телескопические погрузчики Weidemann обеспечивают поразительную высоту подъема и обладают одновременно максимальной устойчивостью и компактными размерами.

□

□

Ось планетарных шестерен

Привод с помощью оси планетарных шестерен увеличивает крутящий момент на колесе и оптимизирует тяговое усилие. Благодаря оптимальному соотношению тягового усилия и мощности машины обеспечивается гибкость при работе и экономичность.

Блокировка дифференциала

100-процентная подключаемая блокировка дифференциала в случае необходимости обеспечивает максимальное тяговое усилие, а в выключенном состоянии при нормальном режиме движения снижает износ шин.

Вал отбора



Опционально телескопические погрузчики Weidemann могут оснащаться сзади валом ☐ отбора мощности и трехточечным задним креплением. Эти опции в сочетании с соответствующей задней гидравликой позволяют использовать заднее навесное оборудование. Это делает Вашу машину еще более универсальной.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>