

## Электрический погрузчик Weidemann 3080Te

Телескопический электрический погрузчик Weidemann 3080Te прекрасно подходит для ситуаций, когда необходима большая высота подъема. Ведь наряду с высокой функциональностью, уровнем комфорта и безопасности эти машины по сравнению с обычными колесными погрузчиками с рычагом имеют телескопическую стрелу, что позволяет увеличить высоту хода и рабочий диапазон. При этом телескопические погрузчики обладают основными достоинствами шарнирно-сочлененных колесных погрузчиков, такими как маневренность, устойчивость и мощное подъемное усилие, что и обеспечивает их успех.



## Технические характеристики Weidemann 3080Te

Данные транспортного средства □

Мост □ (опционально)

РА 1400 (РА 1422)

Рабочее место водителя □

Кабина

Скорость движения □ (опционально)

0 - 20 (30) км/ч

Передачи □

2

Объем бака □

82 л

Гидравлическое масло □

66 л

Гидравлическая система □

Рабочая гидравлика - Производительность □ (опционально) 57,5 (73-83) л/мин

Рабочая гидравлика - Рабочее давление □

235 бар

Привод □

Тип привода □

Гидростатический

Приводной механизм □

карданный вал

Шумовые характеристики □

Усредненный уровень акустической мощности  $L_{wA}$  □ 100,3 дБ(А)

Гарантированный уровень акустической мощности  $L_{wA}$  □ 101 дБ(А)

Заданный уровень звука  $L_{pA}$  □

78 дБ(А)

Электрическая установка □

|                                                                                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Рабочее напряжение                                                                 | 12 V            |
| Вес                                                                                |                 |
| Рабочий вес (в стандартной комплектации)                                           | 5400 кг         |
| Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо                         | 2815 (1554*) кг |
| Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина повернута                                 | 2411 (1300*) кг |
| Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина расположена прямо | 2570 (1509*) кг |
| Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина повернута         | 2207 (1262*) кг |

Характеристика двигателя

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Электрическая установка |      |
| Рабочее напряжение      | 12 V |

Особенности Weidemann 3080Te

Качающийся опорный шарнир  
Основа конструкции машин Weidemann — легендарный качающийся опорный шарнир. Все четыре колеса имеют постоянный контакт с поверхностью, и машина движется с максимальным тяговым усилием. Кроме того, это обеспечивает ей уникальную маневренность.

Ось планетарных шестерен  
Привод с помощью оси планетарных шестерен увеличивает крутящий момент на колесе и оптимизирует тяговое усилие. Благодаря оптимальному соотношению тягового усилия и мощности машины обеспечивается гибкость при работе и экономичность.

## Блокировка дифференциала

100-процентная подключаемая блокировка дифференциала в случае необходимости обеспечивает максимальное тяговое усилие, а в выключенном состоянии при нормальном режиме движения снижает износ шин.



## Прочная телескопическая стрела

Телескопическая стрела имеет прочную и стабильную конструкцию, параллельное движение обеспечивается гидравлически. Все основные гидролинии проходят внутри и защищены от внешнего воздействия.

Телескопическая стрела для колесных погрузчиков Weidemann сочетает в себе преимущества шарнирно-сочлененной машины с преимуществами телескопического погрузчика. Поэтому большая высота перегрузки не представляет проблемы.



## Ограничитель угла заднего крена

Все телескопические колесные погрузчики Weidemann серийно оснащаются ограничителем угла заднего крена. Он расположен на креплении Weidemann и ограничивает угол заднего крена.

Предохранитель не допускает чрезмерного сворачивания при задвинутой или выдвинутой телескопической стреле. Например, это не позволяет содержимому ковша вывалиться на кабину.



## Ограничители поворота

При максимальном угле поворота колес передний и задний мосты машины соприкасаются. В машинах Weidemann эта зона особенно надежно защищена ограничителями из высококачественной стали, что препятствует появлению коррозии. Это сохраняет стоимость!



**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>