

Дизельная электростанция Pramac GSW65P

Дизельный генератор Pramac GSW65P на двигателе Perkins имеет звуковое давление на 7 м 67 дБ, что делает возможным его использование в спальных районах. Эти генераторы, номинальной мощностью 50 кВт комплектуются двигателями Perkins 1103A-33TG2 с жидкостной системой охлаждения и частотой вращения 1500 оборотов в минуту.



Технические характеристики

Модель:	GSW65P в кожухе	GSW65P на раме
Частота, Гц:	50	50
Напряжение, В:	400	400
Коэффициент мощности, cos φ:	0,8	0,8
Количество фаз:	3	3
Резервная мощность LTP, кВа/кВт:	67.0/53.5	67.0/53.5
Номинальная мощность PRP, □ кВа/кВт:	60.7/48.6	60.7/48.6
Двигатель, производитель:	Perkins 1103A-33TG2	Perkins 1103A-33TG2
Частота вращения об/мин:	1500	1500
Габаритные размеры:		
Длина, мм:	2285	2200
Ширина, мм:	920	1000
Высота, мм:	1465	1743
Сухой вес, кг:	1055	882

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>