

Дизельная электростанция Pramac GSW165P

На дизельной стационарной электростанции Pramac GSW165P установлен двигатель Perkins 1006 TAG2. Расход топлива этого генератора при сто процентной нагрузке составляет всего 41 литр в час, что говорит о возможности работать долгий период времени без дозаправки. Регулятор оборотов двигателя, установленный в стандартной конфигурации - электронный.



Технические характеристики

Модель:	GSW165P в кожухе	GSW165P на раме
Частота, Гц:	50	50
Напряжение, В:	400	400
Коэффициент мощности, cos ϕ :	0,8	0,8
Количество фаз:	3	3
Резервная мощность LTP, кВа/кВт:	164/131,2	164/131,2
Номинальная мощность PRP, $\square$ кВа/кВт:	150,6/120,5	150,6/120,5
Двигатель, производитель:	Perkins 1006 TAG2	Perkins 1006 TAG2
Частота вращения об/мин:	1500	1500
Габаритные размеры:		
Длина, мм:	3400	2600
Ширина, мм:	1250	1000
Высота, мм:	1770	1743
Сухой вес, кг:	2038	1405

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>