Оборудование фирмы Atlas Copco

# Электрический отбойный молоток Atlas Copco B 22 с хвостовиком 25x108

Электрический отбойный молоток Atlas Copco B 22 с пневматическим ударным механизмом, который приводится в движение при помощи асинхронного электрического двигателя 220 В. При помощи трансмиссии и кривошипно-шатунного узла вращательное движение двигателя привода переводится в возвратно-поступательное. Поршень, приводимый кривошипно-шатунным механизмом в возвратно-поступательное движение, сжимает воздух (движение вперед) и создает разрежение (при движении назад). В следствии перепадов давления ударный поршень перемещается вперед и назад и ударяет в инструмент. Корпус и элементы управления отделены от системы перфоратора при помощи специальной пружинной подвески, гасящей значительное количество и силу вибраций. Дополнительная рукоятка облегчает работу инструмента в горизонтальном положении. Поставляется в двух вариантах: с шестигранным хвостовиком 25x108 и 28x160 мм. По заказу на данное оборудование поставляется большой выбор пик, долот, а также транспортная тележка.

## Технические характеристики

| Модель: | B22/230 25x108 | B22/230 28x160 |
|---|---|---|
| Номинальный ток, А: | 10,8 | 10,8 |
| Номинальное напряжение, В: | 230 | 230 |
| Номинальная частота, Гц: | 50 | 50 |
| Номинальная мощность, кВт: | 2,2 | 2,2 |
| Фазы, ~: | 1 | 1 |
| Частота, уд/мин: | 1300 | 1300 |
| Энергия одиночного удара, Дж: | 50 | 50 |
| Длина (без инструмента), мм: | 785 | 840 |
| Ширина, мм: | 554 | 554 |
| Глубина, мм: | 246 | 246 |
| Масса, кг: | 22 | 23 |
| Патрон: | Шестигр. 25x108 | Шестигр. 28x160 |

| | | |
|---|---|---|
| Тип двигателя: | Универсальный двигатель | Универсальный двигатель |
| Специальная смазка: | Gadus S3 V220C 2 | Gadus S3 V220C 2 |
| Класс защиты: | ll | ll |
| Степень защиты: | IP 2X | IP 2X |
| Температура хранения, °C: | -30 – +50 | -30 – +50 |
| Диапазон рабочих температур, °C: | -15 – +40 | -15 – +40 |

**Уровень звукового давления LpA, дБ(A)**

**:**

**:**

Стандарт: 97,0

**:**

**DIN EN ISO 11201|97,0**

**:**

**:**

**DIN EN ISO 11201**

**:**

Уровень громкости LWA:

**:**

**измерен, дБ(A)**

**:**

**:**

**гарантирован, дБ(A)**

**:**

**:**

Стандарт:

**:**

**106**

**:**

**:**

**107**

**:**

**:**

**DIN EN ISO 3744|**

**:**

**:**

**106**

**:**

**:**

**107**

**:**

**:**

**DIN EN ISO 3744**

**:**

**Общее значение вибрации ahv, м/сек²**

**:**

**:**

| | | |
|---|---|---|
| Стандарт: | 4,8 | |

**:**

**DIN EN ISO 28927|4,8**

**:**

**:**

**DIN EN ISO 28927**

**:**

| | | |
|---|---|---|
| Погрешность измерения общего значения вибрации ahv, м/сек²: | 0,5 | 0,5 |

## Области применения электрического отбойного молотка Atlas Copco B 22

Взламывание бетона и асфальта, а также грунта с включениями гравия. Разрушение бетона, кирпичной кладки и др. строительных материалов, плотного и мерзлого грунта. Рыхление дорожных покрытий, бетона, асфальта, битумных материалов, а также деревянной и каменной брусчатки. Скалывание глины, суглинков, торфа и соли. Дробление уплотненного и слежавшегося грунта. Погружение свай, буров и заземляющих стержней. Подбивка шпал при сооружении рельсового пути. Обработка опасных для здоровья материалов, например асбеста.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru