Оборудование фирмы Atlas Copco

## Долото острое Hex 22 x 82.5мм, L = 475мм

Пневматический отбойный молоток Atlas Copco TEX 10PS с D-образной рукояткой для работ по разрушению бетона или кирпичной кладки, отлично подходит для работ как вертикально так и горизонтально. Большая амплитуда хода поршня в сочетании с высокой скоростью работы дают прекрасные результаты и удобство в работе. Расхода воздуха хватает на использование компрессорной станции XAS 27 Hp, но если возникнет потребность в использовании нескольких отбойных молотков TEX 10PS одновременно, то в таком случае подойдет станция XAS 57 Dd.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Масса: | 10 кг |
| Длина: | 520 мм |
| Расход воздуха: | 17 л/с |
| Расход воздуха: | 1,02 м³/мин |
| Частота ударов/мин: | 1350 |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10): | 22.4 м/с² |
| Гарантированный уровень звукового давления, Lw (2000/14/EC): | 102 дБ(A) |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1 м: | 90 дБ(A) |
| Размер хвостовика (мм): | Шестигранный 22x82,5 |
| Размер хвостовика (дюймы): | Шестигранный 7/8x3 1/4 |

### Особенности TEX 10PS

Эффективное шумоподавление. Этот отбойный молоток обеспечивает гарантированный уровень шума всего 103 дБ и уже сейчас отвечает требованиям Европейской директивы по шумовому излучению от 2006 года. На выбор 2 вида фиксаторов. Фиксатор-защелка: резьбовой фиксатор в виде муфты обеспечивает более удобный захват при горизонтальной работе. Предлагается для моделей с шестигранным и круглым хвостовиком. Фиксатор-защелка: для быстрой и легкой замены рабочего инструмента.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru