Оборудование фирмы Atlas Copco

Перфоратор пневматический BBD 12TS-01 - 22x108

Пневматический перфоратор Atlas Copco BBD 12T-01 с Т-образной рукояткой для вертикального бурения отверстий глубиной до двух метров. Перфоратор используется в городобывающей промышленности, для бурения отверстий для взрывчатки, сливных отверстий и т.д. У модели BBD 12TS-01 есть шумоподавление. Расхода воздуха хватает на использование компрессорной станции XAS 37 Kd, но если возникнет потребность в использовании нескольких перфораторов BBD 12T одновременно, то в таком случае подойдет станция XAS 87 Kd.

Технические характеристики

Модель:	BBD 12T-01	BBD 12TS-01
Масса:	11 кг	12 кг
Длина:	505 мм	505 мм
Расход воздуха:	24 л/с	22 л/с
Число оборотов/мин:	220	220 rpm
Скорость проникновения:	150 мм/мин	150 мм/мин
Соединение шлангом:	19 мм	19 мм
Частота ударов/мин:	2580	2580
Диаметр поршня:	45 мм	45 мм
Длина хода:	40 мм	40 мм
Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10):	16 м/с²	16 м/с²
Гарантированный уровень звукового давления, Lw (2000/14/EC):	116 дБ(А)	111 dB(A)
Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1 м:	103 дБ(А)	98 dB(A)
Размер хвостовика (мм):	22x108	22x108

Преимущества

Встроенная функция продувки воздухом проделываемых отверстий от шлама. Модель BBD 12TS-01 оснащена глушителем.

Применение

Бурение отверстий глубиной до двух метров. Бурение сливных отверстий. Бурение анкерных и клиновидных отверстий.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация