Оборудование фирмы Atlas Copco

# Перфоратор пневматический RH 658LS - 22x108, комплект

Пневматический перфоратор Atlas Copco RH 658 с Т-образной рукояткой с кожухом для шумоподавления, встроенной системой продувки отверстий глубиной до 6 метров. Позволяет бурить отверстия под врывчатку, бурения скважин под вторичное бурение, вблизи уступов и т.д. Компактные размеры и относительно небольшой вес. Расход воздуха 58 литров сжатого воздуха в секунду обуславливает использование компрессора производительностью не ниже XAS 77 Dd.

## Технические характеристики

| Модель: | RH 658L | RH 658LS |
|---|---|---|
| Масса: | 24 кг | 25 кг |
| Длина: | 565 мм | 565 мм |
| Расход воздуха: | 58 л/с | 58 л/с |
| Число оборотов/мин: | 215 | 215 |
| Скорость проникновения: | 425 мм/мин | 425 мм/мин |
| Соединение шлангом: | 19 мм | 19 мм |
| Частота ударов/мин: | 2040 | 2040 |
| Диаметр поршня: | 65 мм | 65 мм |
| Длина хода: | 59 мм | 59 мм |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10): | 21.2 м/с² | 21.2 м/с² |
| Гарантированный уровень звукового давления, Lw (2000/14/EC): | 116 дБ(А) | 112 дБ(А) |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1 м: | 106 дБ(А) | 99 дБ(А) |
| Размер хвостовика (мм): | 22x108 | 22x108 |

## Особенности

Встроенная функция продувки воздухом. Дополнительная продувка для быстрой и эффективной очистки скважины.

## Применение

Бурение на глубину до 6 м. Промышленное бурение в карьерах/в производстве строительного камня. Бурение взрывных скважин и вторичное бурение.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**