

Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 1238ME

Шпиндельный универсальный буровой станок **Mustang 4-F4** предназначен для канатных работ в скважине и для исследования почвы. В зависимости от необходимой глубины и особенностей грунта, можно проводить работы способом колонкового бурения с отбором керна. Для этого способа станок оборудован системой **Geoboer S** и вращающейся головкой.



Буровая установка Atlas Copco Mustang 4-F4

Преимущества:

Станок прост в установке, использовании и транспортировке; Установка очень легко адаптируется к другим областям применения и методам бурения; Установка оборудована гусеничным ходом и шарнирной стрелой; На установке используется двигатель Tier, который минимально загрязняет окружающую среду.

Технические характеристики

Тип двигателя:	Deutz D914 L05 2V (72,5 кВт при 2300 об/мин)
Ход подачи:	3900 мм
Роторный привод, тип:	RH50
Размер держателей труб:	180 мм
Крутящий момент:	4900 Нм
Насос подачи пены:	30 л/мин, 25 бар
Водяной насос:	100 л/мин, 40 бар
Гидравлический перфоратор:	COP1238

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>