Оборудование фирмы Atlas Copco

# Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 1532

Буровой станок **Boomer T1 D** используется для проходки в тоннелях малого сечения до 23 м2. Он оборудован **DCS** - системой прямого управления. Для быстрого, точного и прямого позиционирования проходка оснащена одной стрелой **BUT 4B** и перфораторами **Atlas Copco**.

**Буровая установка Boomer T1 D**

***Преимущества:***

Система прямого управления для снижения расхода рабочего инструмента разработана с системой противозаклинивания бурового става;  В проходке используются перфораторы COP 1838, COP 1638 или COP 2238 в зависимости от горной породы;  В своем классе Boomer T1 D самая маневренная и скоростная; Максимальный угол поворота стрелы ±30°. Оборудована она системой измерения угла подачи (FAM T1); Промывка выполняется с помощью воздушно-водного тумана.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Длина: | 9 651 мм с BMH 2843 |
| Ширина: | 1300 мм |
| Высота: | 2700/2024 мм |
| Радиус поворота: | 4950/2985 мм |
| Вес: | 11 000 кг |
| Мощность электродвигат.: | 1 x 75 кВт |
| Установленная мощность: | 79 кВт |
| Стрела: | 1 x BUT 4B |
| Податчик: | 1 x BMH 2831–2843 |
| Шины: | 8,25 x R15 |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru