Оборудование фирмы Atlas Copco

# Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 1638

Гидравлическая проходческая буровая проходка **Boomer L1 C** предназначена для работ в тоннелях и подземных выработках с средним сечением до 64 м². Управление процессом бурения осуществляется с помощью современной компьютерной системы управления с интеллектуальными функциями – **RCS**
, которая обеспечивает снижение затрат, повышение производительности и гарантирует точность работ.

Станок снабжен одной стрелой **BUT 35** и перфоратором **COP**.

**Буровая установка Boomer L1 C**

***Преимущества:***
Гидравлические перфораторы COP 2238, COP 1638 или COP 1838 оснащены системой двойной амортизации;  Максимальный угол поворота стрелы BUT 35 ±45˚, угол подъема +70˚/ -45˚;
Система управления предлагает заказчику несколько уровней автоматизации, в зависимости от потребностей;  Кабина оборудована по стандарту FOPS и обеспечивает удобство и простоту обслуживания оператором.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Стрела: | 1 x BUT 35G |
| Податчик: | 1 x BMH 6814, 6816, 6818, 6821 |
| Буровая система: | RCS |
| Мощность электродвигат.: | 1 x 75 кВт |
| Установленная мощность: | 83 кВт |
| Шины: | 12,00 x R24 |
| Длина: | 14 232 мм с BMH 6814 |
| Ширина: | 2245 мм |
| Высота: | 3019/2303 мм |
| Радиус поворота: | 8200/4800 мм |
| Вес: | 19000-21 000 кг |
| Клиренс: | 260 мм |

| | |
|---|---|
| Шины: | 12,00 x R24 |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru