Оборудование фирмы Atlas Copco

## Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 1638

Проходческий буровой станок **Boomer M2 D** оснащен двумя стрелами **BUT 35** и предназначен для добычи руды и проходки в туннелях среднего и малого сечения до 62 м².
Система **DCS** (система прямого гидравлического управления), оснащена системой антизаклинивания бурового става, что снижает расход бурового става.

**Буровой станок Boomer M2 D**

***Преимущества:***
Буровые перфораторы COP 1838ME, COP 1638 и COP 2238 применяются для работы с разными породами и обеспечены системой двойной амортизации;
На проходке установлен дизельный двигатель с минимальным уровнем выбросов; Стрела BUT 35 предназначена для работы в тяжелых условиях эксплуатации и позволяет установке быстро и просто позиционировать; Максимальный угол поворота стрелы ±45˚, угол подъема +65˚/ -30˚; Кабина оборудована по стандарту FOPS; Промывка выполняется с помощью воздушно-водного тумана;
Дополнительно для тяжелых режимов работы могут использоваться буровые центраторы и DCS 2 – дополнительная управленческая гидравлическая система пилотного действия.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Перфоратор: | 2 x COP 1638, COP 1838ME, COP 2238 |
| Стрела: | 2 x BUT 35SL |
| Податчик: | 2 x BMH 6812, 6814, 6816, 6818 |
| Буровая система: | DCS |
| Мощность электродвигат.: | 2 x 75 кВт |
| Установленная мощность: | 158 кВт |
| Дизельный двигатель: | Deutz TCD2013L04 2V 120 кВт при 2300 об/мин |
| Шины: | 12,00 x R24 |
| Длина: | 14044 мм с BMH 6814 |
| Ширина: | 7200/4400 мм |
| Высота: | 3044 мм |
| Радиус поворота: | 7200/4400 мм |

| | |
|---|---|
| Вес: | 23 000-27 000 кг |
| Клиренс: | 215 мм |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru