Оборудование фирмы Atlas Copco

Буровая установка Atlas Copco Boomer K41X

Основное отличие бурового станка **Atlas Copco Boomer K41X** – это возможность его использовать в выработках с ограниченной шириной забоя. **Boomer K41X** снабжён одной стрелой с большой степенью свободы податчика, сам податчик алюминиевый с высокой жёсткостью на изгиб и скручивание. Управление буровой установкой гидравлическое, с управляемым усилием подачи. Несмотря на компактные размеры, узлы и агрегаты сохранили удобный доступ сервисного персонала, значительно упрощая замену фильтров и запасных частей **Atlas Copco**, При проведении регламентных работ. Бурение скважин осуществляется гидроперфоратором **Atlas Copco COP 1238K**. Установка функционирует от дизельного четырёх-цилиндрового двигателя с двухступенчатой системой сгорания.

Преимущества:

Место оператора с защитой от падающих предметов. Шарнирно сочленённая рама и малая габаритная ширина повышают манёвренность станка Boomer K41X. Гидравлический привод всех колёс и большой дорожный просвет являются залогом хорошей проходимости. Система, предотвращающая заклинивание бурового инструмента. Катушка для электрокабеля.

Технические характеристики

Число стрел:	1
Стрела:	BUT 4B
Удлинение стрелы, макс.:	1500 mm
Вращение податчика:	± 114˚
Двигатель:	Deutz, F4L 912W
Номинальная мощность:	42 кВт при 2300 об/мин
Крутящий момент:	198 Нм при 1600 об/мин
Трансмиссия:	Гидравлическая
Шины:	8,25XR15
Электрическая система:	24 Volt
Ширина:	1220 mm
Высота при поднятой крыше:	2690 mm

Высота при опущенной крыше:	1990 mm
Длина:	9990 мм с устройствами подачи BMH 2337
Клиренс:	275 mm
Радиус поворота, наружный:	4400 mm
Радиус поворота, внутренний:	2535 mm
Буровой перфоратор:	COP 1238K

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация